

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

**ENDAST  
FÖR INTERNT  
BRUK**

# Kökssortiment

Augusti 2025

## Om ASKO

Vår resa från en relativt enkel början i ett svenskt bondesamhälle till där vi är idag, där våra vitvaror finns i miljoner hem världen över, är något vi är otroligt stolta över. Från en enda tvättmaskin, har vi nu tagit steget till att erbjuda en hel serie med produkter för både kök och tvättstuga. Vi ser alltid till att allt vi tillverkar visar vår passion för design, vilket syns i vår visuella stil och starka estetik. På så sätt kan vi skapa snygga vitvaror för stilmedvetna kunder. Och vi drivs av att skapa hushållsapparater som är mycket användbara samtidigt som de förbättrar hälsan och välmåendet hos personerna som använder dem. Vi är även engagerade i att ta hand om vår miljö. Vår närhet till och respekt för det naturliga skandinaviska landskapet är en ständig inspiration för oss, och som sporrar oss att bevara den åt kommande generationer. Vi motiveras av behovet



att skapa de miljövänligaste lösningarna som är möjliga och använda våra resurser så medkännande som möjligt. Som regel är våra maskiner vatten- och energieffektiva samt byggda för att hålla länge och för hårt slitage, vilket bidrar till en ökad hållbarhet. Vi inspireras av skandinaviska värderingar: ett sunt leverne, rättvisa, omtanke, funktionell och minimalistisk design, dedikerat hantverk

och miljöansvar. Vi vill reflektera värdena omsorg, ärlighet, pålitlighet och respekt, och kombinera dem med en känsla för kvalitet. Vi drivs av passionen att ta fram produkter som kan bli en älskad del av ditt hem, som är ett nöje att använda, som tar väl hand om dig och din familj och som kan ge dig inspiration, möjlighet och tid att göra de saker du verkligen tycker om. ASKOs vitvaror

exporteras och distribueras av återförsäljare i Norden, USA och Australien, samt på 50 andra marknader världen över.



## OCS8678GG

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 741123  
Kombiångugn  
Pearl Grey  
Mått (HxBxD):  
59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**42.095**

- Ugnsvolym: 73 l
- Energiklass: A+
- Fyra glas med dubbla värmeavledare
- Ugnskenor: Fullt utdragbara teleskopsskenor på 3 nivåer med stoppfunktion

### Konstruktion och prestanda

- Varmluft // Max. ugnstemperatur: 230 °C
- Stektermometer
- 360° fördelning av ångan

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Vattenbehållare: 1,3 l // OpenView
- Fullt utdragbara teleskopsskenor - 3 nivåer
- Låsbara utdragsskenor
- Antal former, plåtar och galler: 10
- 1 perforerad ångplåt - 1/3 bredd
- 1 perforerad ångplåt - 1/2 bredd
- 1 perforerad ångplåt
- 2 ångplåtar utan perforering
- 1 djup ugnsplåt
- 2 bakplåtar // 2 bakgaller

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Antal ugnsfunktioner: 25
- Antal autoprogram: 160
- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill

- Grill och övervärme // Grill med fläkt
- Varmluft // EKO varmluft
- Undervärme och varmluft
- Full ånga // Medel ånga // Låg ånga
- Jäsning // Sous Vide program
- Upptining // Tallriksuppvärmning
- Håll varm // Snabbuppvärmning
- Matlagning i flera nivåer
- Automatisk stekning // Pure Steam System
- 5-vägs varmlufts- och ångintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr // Tonat dörrglas
- Sidostycken för snygg integration
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt // SoftOpen and GentleClose
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren
- AquaClean
- Rengöringsfunktion med ånga
- Sous Vide program // Avkalkning

### Teknisk data

- Energiförbrukning (traditionell): 0,96 kWh
- Energiförbrukning (varmluft): 0,7 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Spänning: 220-240 V
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm



## OP8678GG

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 741124  
Pyrolysuugn  
Pearl Grey  
Mått (HxBxD):  
59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**35.795**

- Ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A+
- Fyra glas med dubbla värmeavledare
- Ugnskenor: 1 x skenor, Fullt utdragbara teleskopsskenor på 3 nivåer med stoppfunktion

### Konstruktion och prestanda

- Varmluft
- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Nettovolym (gammal energietikett): 71 l
- OpenView
- Ugnskenor
- Fullt utdragbara teleskopsskenor - 3 nivåer
- Låsbara utdragsskenor
- Antal plåtar och galler: 5
- 2 bakplåtar
- 1 djup bakplåt
- 1 bakgaller
- 1 bakplåt i glas

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Antal ugnsfunktioner: 19
- Antal autoprogram: 82
- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill
- Grill och övervärme // Grill med varmluft
- Varmluft // EKO varmluft
- Varmluft och undervärme // Upptining
- Tallriksuppvärmning // Håll varm
- Snabbuppvärmning
- Matlagning i flera nivåer
- Automatisk stekning
- 5-vägs varmluftintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr // Tonat dörrglas
- Sidostycken för snygg integration

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt // Soft Close™
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren
- Pyrolysgöring
- Pyroskyddade skenor

### Teknisk data

- Energiförbrukning (traditionell): 1 kWh
- Energiförbrukning (varmluft): 0,69 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56,4 x 55 cm



## OCSM8478GG

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 741110  
5-i-1 kombiugn  
Pearl Grey  
Mått (HxBxD):  
45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**42.095**

5<sub>in1</sub>

- Ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnskenor: 1 x guides

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 230 °C
- 360° fördelning av ångan
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Vattenbehållare: 1,3 l
- Antal baknivåer: 4
- OpenView // Ugnskenor
- Antal plåtar och galler: 8
- 1 perforerad ångplåt - 1/3 bredd
- 1 perforerad ångplåt - 1/2 bredd
- 1 perforerad ångplåt
- 2 ångplåtar utan perforering
- 1 bakplåt // 1 bakgaller
- 1 bakplåt av glas

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill
- Grill och övervärme // Grill med varmluft
- Varmluft // EKO varmluft
- Varmluft och undervärme

- Full ånga // Medel ånga // Låg ånga
- Jäsning // Sous Vide program
- Upptining // Tallriksuppvärmning
- Håll varm // Snabbuppvärmning
- Matlagning i nivåer
- Automatisk stekning
- Mikrovågor och grill
- Mikrovågor och varmluft // Mikrovågor
- Pure Steam System
- 5-vägs varmluft- och ångintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt
- SoftOpen and GentleClose
- Barnlås
- Barnsäkring
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren
- AquaClean
- Sous Vide program
- Avkalkning

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3000 W
- Spänning: 220-240 V
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm



## OCM8478GG

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 741121  
Kombimikrovågsugn  
Pearl Grey  
Mått (HxBxD):  
45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**33.895**

- Ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnskenor: 1 x skenor

### Konstruktion och prestanda

- Varmluft
- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- OpenView
- Ugnskenor
- Antal plåtar och galler: 4
- 1 bakplåt
- 2 bakgaller
- 1 bakplåt i glas

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Antal ugnsfunktioner: 21
- Antal autoprogram: 120
- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill
- Grill och övervärme // Grill med fläkt
- Varmluft // EKO varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning // Håll varm
- Snabbuppvärmning
- Matlagning i flera nivåer
- Automatisk rostning
- Mikrovågor och grill
- Mikrovågor och varmluft // Mikrovågor
- 5-vägs varmluftintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Tonat dörrglas
- Sidostycken för snygg integration

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt
- SoftOpen mjukstängande gångjärn
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3000 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm



## ODV8128GG

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 740603  
Vakuumlåda  
Pearl Grey  
Mått (HxBxD): 14 x 59,7 x 55 cm

Rek. pris inkl. moms

**34.795**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Push-to-open
- Maximal storlek för vakuumpåse: 250X350
- Vakuumpumpens effekt: 4 m<sup>3</sup>/h
- Tre vakuumnivåer
- Tre förseglingsnivåer
- Slang för extern vakuumpackning
- Vakuumförseglingssteknik som passar till Sous Vide-tillagning

### Interaktion och kontroll

- Kontrolltyp: touch-kontroll
- Belysta knappar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet och skötsel

- Rostfritt - lätt att rengöra

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 320 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 x 56-56,8 x 55 cm



## ODW8128GG

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 740607  
Värmelåda  
Pearl Grey  
Mått (HxBxD): 14 x 59,7 x 55 cm

Rek. pris inkl. moms

**11.495**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Push-to-open
- Temperaturinställning
- Temperaturintervall: 30 – 80 °C
- Lämplig för uppvärmning av koppar, glas och tallrikar
- Lämplig för att hålla maten varm
- Lämplig för slow cooking

### Interaktion och kontroll

- Kontrolltyp: touch-kontroll
- Belysta knappar

### Funktioner, program och lägen

- Uppptining
- Uppvärmning av porslin

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet och skötsel

- Enkel rengöring av glasytan inne i värmelådan

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 810 W
- Spänning: 220-240 V
- Nominell ström: 10 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 x 56-56,8 x 55 cm



## CM8478GG

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 740608  
Inbyggd kaffemaskin  
Pearl Grey  
Mått (HxBxD):  
45,6 x 59,7 x 47 cm

Rek. pris inkl. moms

**41.395**

### Konstruktion och prestanda

- Mjölksbehållarens kapacitet: 500 ml
- 2 värmelement
- Avtagbar vattenbehållare: 1 l
- Invändig behållare för malt kaffe
- Termisk mjölksbehållare
- Kapacitet vattenbehållare: 2,4 l
- Utlopp för varmvatten
- Pumptryck: 15 bar
- Ångtryck: 15 mbar
- Pumpar: 1
- Pumpeffekt: 50 W
- Uppvärmningseffekt: 1200 W
- Uppvärmning med ånga: 999 W
- Brygningstid: 2 min

### Användning och flexibilitet

- Ställbar kaffekvarn
- Justerbart kaffemunstycke
- Förvaring
- Mjölkskummare
- Förmalningssystem
- Uppvärmning av vatten
- Antal koppar åt gången: 1
- Reglering av kaffe, ånga och vattentemperatur
- Antal temperaturinställningar: 4
- Tefunktion
- Belysning: LED
- Belysning: 4

### Interaktion och kontroll

- Touch-kontroll
- LCD färgdisplay: touch-display
- Språk: CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HR, IT, KK, NL, NO, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH
- Statusindikator: LCD färgdisplay
- Timerfunktion

### Funktioner, program och lägen

- Automatisk cappuccino funktion
- Funktion för varm mjölk
- Kaffeportioner: Stor kopp
- Individuell programmering

### Säkerhet och skötsel

- Rengöring
- Avkalkningsprogram
- Mjölksbehållare
- Avkalkningsmedel
- Löstagbar ångenhets
- Automatisk avstängning

### Teknisk data

- Vattenbehållare
- Anslutningseffekt: 1350 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 46,5 cm



## OCS8678G

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 507872  
Kombiångugn  
Pearl Black  
Mått (HxBxD):  
59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**42.095**

- Ugnsvolym: 73 l
- Energiklass: A+
- Fyra glas med dubbla värmeavledare
- Ugnskenor: Fullt utdragbara teleskopsskenor på 3 nivåer med stoppfunktion

### Konstruktion och prestanda

- Varmluft // Max. ugnstemperatur: 230 °C
- Stektermometer
- 360° fördelning av ångan

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Vattenbehållare: 1,3 l // OpenView
- Fullt utdragbara teleskopsskenor - 3 nivåer
- Låsbara utdragsskenor
- Antal formar, plåtar och galler: 10
- 1 perforerad ångplåt - 1/3 bredd
- 1 perforerad ångplåt - 1/2 bredd
- 1 perforerad ångplåt
- 2 ångplåtar utan perforering
- 1 djup ugnsplåt
- 2 bakplåtar // 2 bakgaller

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Antal ugnsfunktioner: 25
- Antal autoprogram: 160
- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill

- Grill och övervärme // Grill med fläkt
- Varmluft // EKO varmluft
- Undervärme och varmluft
- Full ånga // Medel ånga // Låg ånga
- Jäsning // Sous Vide program
- Upptining // Tallriksuppvärmning
- Håll varm // Snabbuppvärmning
- Matlagning i flera nivåer
- Automatisk stekning // Pure Steam System
- 5-vägs varmlufts- och ångintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr // Tonat dörrglas
- Sidostycken för snygg integration
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt // SoftOpen and GentleClose
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren
- AquaClean
- Rengöringsfunktion med ånga
- Sous Vide program // Avkalkning

### Teknisk data

- Energiförbrukning (traditionell): 0,96 kWh
- Energiförbrukning (varmluft): 0,7 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Spänning: 220-240 V
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm



## OP8678G

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 507872  
Pyrolysuugn  
Pearl Black  
Mått (HxBxD):  
59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**35.795**

- Ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A+
- Fyra glas med dubbla värmeavledare
- Ugnskenor: 1 x skenor, Fullt utdragbara teleskopsskenor på 3 nivåer med stoppfunktion

### Konstruktion och prestanda

- Varmluft
- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Nettovolym (gammal energietikett): 71 l
- OpenView
- Ugnskenor
- Fullt utdragbara teleskopsskenor - 3 nivåer
- Låsbara utdragsskenor
- Antal plåtar och galler: 5
- 2 bakplåtar
- 1 djup bakplåt
- 1 bakgaller
- 1 bakplåt i glas

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Antal ugnsfunktioner: 19
- Antal autoprogram: 82
- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill
- Grill och övervärme // Grill med varmluft
- Varmluft // EKO varmluft
- Varmluft och undervärme // Upptining
- Tallriksuppvärmning // Håll varm
- Snabbuppvärmning
- Matlagning i flera nivåer
- Automatisk stekning
- 5-vägs varmluftintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr // Tonat dörrglas
- Sidostycken för snygg integration

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt // Soft Close™
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren
- Pyrolysgöring
- Pyroskyddade skenor

### Teknisk data

- Energiförbrukning (traditionell): 1 kWh
- Energiförbrukning (varmluft): 0,69 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56,4 x 55 cm



## OCSM8478G

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 731915  
5-i-1 kombiugn  
Pearl Black  
Mått (HxBxD):  
45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**42.095**

- Ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnskenor: 1 x guides

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 230 °C
- 360° fördelning av ångan
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Vattenbehållare: 1,3 l
- Antal baknivåer: 4
- OpenView // Ugnskenor
- Antal plåtar och galler: 8
- 1 perforerad ångplåt - 1/3 bredd
- 1 perforerad ångplåt - 1/2 bredd
- 1 perforerad ångplåt
- 2 ångplåtar utan perforering
- 1 bakplåt // 1 bakgaller
- 1 bakplåt av glas

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill
- Grill och övervärme // Grill med varmluft
- Varmluft // EKO varmluft
- Varmluft och undervärme

- Full ånga // Medel ånga // Låg ånga
- Jäsning // Sous Vide program
- Upptining // Tallriksuppvärmning
- Håll varm // Snabbuppvärmning
- Matlagning i nivåer
- Automatisk stekning
- Mikrovågor och grill
- Mikrovågor och varmluft // Mikrovågor
- Pure Steam System
- 5-vägs varmluft- och ångintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt
- SoftOpen and GentleClose
- Barnlås
- Barnsäkring
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren
- AquaClean
- Sous Vide program
- Avkalkning

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3000 W
- Spänning: 220-240 V
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm



## OCM8478G

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 507875  
Kombimikrovågsugn  
Pearl Black  
Mått (HxBxD):  
45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rek. pris inkl. moms

**33.895**

- Ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnskenor: 1 x skenor

### Konstruktion och prestanda

- Varmluft
- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- OpenView
- Ugnskenor
- Antal plåtar och galler: 4
- 1 bakplåt
- 2 bakgaller
- 1 bakplåt i glas

### Interaktion och kontroll

- TFT-färgdisplay med touch

### Program

- Antal ugnsfunktioner: 21
- Antal autoprogram: 120
- Undervärme // Övervärme
- Över- och undervärme // Grill
- Grill och övervärme // Grill med fläkt
- Varmluft // EKO varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning // Håll varm
- Snabbuppvärmning
- Matlagning i flera nivåer
- Automatisk rostning
- Mikrovågor och grill
- Mikrovågor och varmluft // Mikrovågor
- 5-vägs varmluftintagssystem
- Stage Cooking

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Tonat dörrglas
- Sidostycken för snygg integration

### Säkerhet och skötsel

- Kylfläkt
- SoftOpen mjukstängande gångjärn
- Avtagbar plan glasyta på innerdörren

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3000 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm



## ODV8128G

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 563504  
Vakuumlåda  
Pearl Black  
Mått (HxBxD): 14 x 59,7 x 55 cm

Rek. pris inkl. moms

**34.795**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Push-to-open
- Maximal storlek för vakuumpåse: 250X350
- Vakuumpumpens effekt: 4 m<sup>3</sup>/h
- Tre vakuumnivåer
- Tre förseglingsnivåer
- Slang för extern vakuumpackning
- Vakuumförseglingssteknik som passar till Sous Vide-tillagning

### Interaktion och kontroll

- Kontrolltyp: touch-kontroll
- Belysta knappar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet och skötsel

- Rostfritt - lätt att rengöra

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 320 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 x 56-56,8 x 55 cm



## ODW8128G

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 741865  
Värmelåda  
Pearl Black  
Mått (HxBxD): 14 x 59,7 x 55 cm

Rek. pris inkl. moms

**11.495**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Push-to-open
- Temperaturinställning
- Temperaturintervall: 30 – 80 °C
- Lämplig för uppvärmning av koppar, glas och tallrikar
- Lämplig för att hålla maten varm
- Lämplig för slow cooking

### Interaktion och kontroll

- Kontrolltyp: touch-kontroll
- Belysta knappar

### Funktioner, program och lägen

- Uppptining
- Uppvärmning av porslin

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet och skötsel

- Enkel rengöring av glasytan inne i värmelådan

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 810 W
- Spänning: 220-240 V
- Nominell ström: 10 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 x 56-56,8 x 55 cm



## CM8478G

ELEMENTS BY ASKO  
Kök - 736551  
Inbyggd kaffemaskin  
Pearl Black  
Mått (HxBxD):  
45,6 x 59,7 x 47 cm

Rek. pris inkl. moms

**41.395**

### Konstruktion och prestanda

- Mjölkbhållarens kapacitet: 500 ml
- 2 värmelement
- Avtagbar vattenbehållare: 1 l
- Invändig behållare för malt kaffe
- Termisk mjölkbhållare
- Kapacitet vattenbehållare: 2,4 l
- Utlopp för varmvatten
- Pumptryck: 15 bar
- Ångtryck: 15 mbar
- Pumpar: 1
- Pumpeffekt: 50 W
- Uppvärmningseffekt: 1200 W
- Uppvärmning med ånga: 999 W
- Brygningstid: 2 min

### Användning och flexibilitet

- Ställbar kaffekvarn
- Justerbart kaffemunstycke
- Förvaring
- Mjölkskummare
- Förmalningssystem
- Uppvärmning av vatten
- Antal koppar åt gången: 1
- Reglering av kaffe, ånga och vattentemperatur
- Antal temperaturinställningar: 4
- Tefunktion
- Belysning: LED
- Belysning: 4

### Interaktion och kontroll

- Touch-kontroll
- LCD färgdisplay: touch-display
- Språk: CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HR, IT, KK, NL, NO, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH
- Statusindikator: LCD färgdisplay
- Timerfunktion

### Funktioner, program och lägen

- Automatisk cappuccino funktion
- Funktion för varm mjölk
- Kaffeportioner: Stor kopp
- Individuell programmering

### Säkerhet och skötsel

- Rengöring
- Avkalkningsprogram
- Mjölkbhållare
- Avkalkningsmedel
- Löstagbar ångenhets
- Automatisk avstängning

### Teknisk data

- Vattenbehållare
- Anslutningseffekt: 1350 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD):  
45 x 56 x 46,5 cm



## OCS66GSH

ASKO Craft 6-series  
Kök - 745610  
Kombiångugn  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>30.495</b>

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- Tre glas med dubbla värmeavledare
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer
- 1 ugnsgaller
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 127
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Jäsning
- Sous Vide program
- Tallriksuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OTP66GSH

ASKO Craft 6-series  
Kök - 745902  
Pyrolysgugn  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>24.395</b>

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- UCDQ - Ultra Cool Door Quadro
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 315 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer
- 1 ugnsgaller
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 107
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Large infra grill and fan
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- AquaClean
- Pyrolysgrengöring
- Pyroproof side racks and plates

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCSM66GSH

ASKO Craft 6-series  
Kök - 745582  
5-i-1 kombiugn  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>30.495</b>

- Effektiv ugnsvolym: 68 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 129
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Jäsning
- Sous Vide program
- Tallriksuppvärmning
- Microvågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Behandling som förhindrar fingeravtryck

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCM66GSH

ASKO Craft 6-series  
Kök - 745900  
Kombi-/mikrovågsugn  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>28.895</b>

- Effektiv ugnsvolym: 68 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 116
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning
- Mikrovågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCSM64GSH

ASKO Craft 6-series  
Kök - 745642  
5-i-1 kombiugn  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD):  
45,8 × 59,7 × 56,4 cm



5<sub>in1</sub>

Rek. pris inkl. moms

**31.995**

- Effektiv ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 4
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 129
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Jäsning
- Sous Vide program
- Tallriksuppvärmning
- Mikrovågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 × 56 × 55 cm



## OCM64GSH

ASKO Craft 6-series  
Kök - 744670  
Kombi-/mikrovågsugn  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD):  
45,8 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms

**25.895**

- Effektiv ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Antal baknivåer: 4
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 116
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning
- Mikrovågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 × 56 × 55 cm



## ODV61GS1

ASKO Craft 6-series  
Kök - 745482  
Vakuumlåda  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD): 14 × 54,2 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**32.695**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Tryck för att öppna-mekanism
- Maxstorlek för plastpåse: 250-350
- Vakuumpumpens effekt: 4 m³/h
- Tre vakuumnivåer
- Tre förslutningsnivåer för olika tjocka plastpåsar
- Slang för extern vakuumpackning
- Temperatur mellan: 30 – 80 °C
- Vakuumteknik som passar matlagning a la sous vide

### Gränssnitt & kontroller

- Kontrolltyp: Touchkontroll
- Belysta knappar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet & skötsel

- Behållare av rostfritt stål - lätt att rengöra

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 320 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 14 × 56 × 55 cm



## ODW61GS1

ASKO Craft 6-series  
Kök - 746756  
Värmelåda  
Grafitsvart  
Mått (HxBxD): 13,5 × 59,7 × 52,4 cm

Rek. pris inkl. moms

**10.395**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Tryck för att öppna-mekanism
- Glidsäker matta
- Temperaturinställning
- Temperatur mellan: 30 – 80 °C
- Lämplig för uppvärmning av koppar, glas och tallrikar
- Lämplig för att hålla maten varm
- Lämplig för slow cooking mat

### Gränssnitt & kontroller

- Kontrolltyp: Touchkontroll
- Belysta knappar

### Program

- Upptining
- Uppvärmning av koppar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet & skötsel

- Behållare av rostfritt stål - lätt att rengöra

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 400 W
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 × 56 × 55 cm



## CMB64GS

ASKO Craft 6-series

Kök - 745054

Automatisk kaffemaskin

Grafitsvart

Mått (HxBxD): 45,6 x 59,7 x 47 cm

Rek. pris inkl. moms

**38.795**

### Konstruktion och prestanda

- Mjölksbehållarens kapacitet: 500 ml
- Två separata uppvärmningssystem
- Avtagbar vattenbehållare: 1 l
- Invändig behållare för malt kaffe
- Termisk mjölksbehållare
- Vattenbehållare: 2,4 l
- Varmvattenkran
- Pumptryck: 15 bar
- Ångfunktion: 15 mbar
- Pumpar: 1
- Pumpeffekt: 50 W
- Uppvärmningseffekt: 1200 W
- Ångeffekt: 999 W
- Bryggningstid: 2 min

### Användning och flexibilitet

- Ställbar kaffekvarn
- Justerbart kaffemunstycke
- Förvaring
- Mjölkskummare
- Förmalningssystem
- Uppvärmning av vatten
- Antal koppar åt gången: 1
- Reglering av kaffe, ånga och vattentemperatur
- Antal temperaturinställningar: 4
- Tefunktion
- Belysning: LED
- Belysning: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Touch control
- LCD färgdisplay: touch-display
- Displayen kan stängas av
- Språk: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, KK, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH
- Indikator: Rengöring, Töm behållaren: true, Avkalkning, Droppbricka, Töm vattenbehållaren
- Water level indicator
- Statusindikator: LCD färgdisplay
- Timerfunktion

### Program

- Automatisk cappuccino funktion
- Funktion för varm mjölk
- Kaffeportioner: Espresso, Dubbel espresso, Latte macchiato, Varmt vatten, Enkel kaffe, Lungo, Cappuccino, Cappuccino+, Espresso macchiato, Caffe latte, Varm mjölk
- Individuell programmering

### Design och integration

- Installation: Integrerad
- Monteringsritning
- Justerbar höjd

### Säkerhet & skötsel

- Barnskydd
- Rengöring
- Avkalkningsprogram
- Avkalkning
- Mjölksbehållare
- Avkalkningsmedel
- Löstagbar ångenhet
- Avkalkningsprogram
- Automatisk OFF knapp

### Teknisk data

- Vattenbehållare
- Anslutningseffekt: 1350 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm





## OCS66BSH

ASKO Craft 6-series  
745630  
Kombiångugun  
Black Stainless Steel  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>31.595</b>

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- Tre glas med dubbla värmeavledare
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer
- 1 ugnsgaller
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 127
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Jäsning
- Sous Vide program
- Tallriksuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OTP66BSH

ASKO Craft 6-series  
745643  
Pyrolysugn  
Black Stainless Steel  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>25.295</b>

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- UCDQ - Ultra Cool Door Quadro
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 315 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer
- 1 ugnsgaller
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 107
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Large infra grill and fan
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- AquaClean
- Pyrolysgroing
- Pyroproof side racks and plates

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCSM66BSH

ASKO Craft 6-series  
745884  
5-i-1 kombiugn  
Black Stainless Steel  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>39.495</b>

- Effektiv ugnsvolym: 68 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 129
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Jäsning
- Sous Vide program
- Tallriksuppvärmning
- Mikrovågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Behandling som förhindrar fingeravtryck

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCM66BSH

ASKO Craft 6-series  
745581  
Kombi-/mikrovågsugn  
Black Stainless Steel  
Mått (HxBxD):  
59,7 × 59,7 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>30.095</b>

- Effektiv ugnsvolym: 68 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Antal baknivåer: 5
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 116
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övrvärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning
- Mikrovågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCSM64BSH

ASKO Craft 6-series  
745641  
5-i-1 kombiugn  
Black Stainless Steel  
Mått (HxBxD):  
45,8 x 59,7 x 56,4 cm



5<sub>in1</sub>

Rek. pris inkl. moms

**33.195**

- Effektiv ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 4
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 129
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Jäsning
- Sous Vide program
- Tallriksuppvärmning
- Mikrovågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm



## OCM64BSH

ASKO Craft 6-series  
745847  
Kombi-/mikrovågsugn  
Black Stainless Steel  
Mått (HxBxD):  
45,8 x 59,7 x 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms

**26.895**

- Effektiv ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Antal baknivåer: 4
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan
- Delvis utdragbar utdragsskena 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- Ugnsbelysning: Ovan och på sidan

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

### Program

- Antal autoprogram: 116
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning
- Mikrovågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm



## ODV61BS1

ASKO Craft 6-series  
745483  
Vakuumlåda  
Black Stainless Steel  
Mått (HxBxD): 14 x 54,2 x 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**33.895**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Tryck för att öppna-mekanism
- Maxstorlek för plastpåse: 250-350
- Vakuumpumpens effekt: 4 m³/h
- Tre vakuumnivåer
- Tre förslutningsnivåer för olika tjocka plastpåsar
- Slang för extern vakuumpackning
- Temperatur mellan: 30 – 80 °C
- Vakuumteknik som passar matlagning a la sous vide

### Gränssnitt & kontroller

- Kontrolltyp: Touchkontroll
- Belysta knappar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet & skötsel

- Behållare av rostfritt stål - lätt att rengöra

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 320 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 14 x 56 x 55 cm



## ODW61BS1

ASKO Craft 6-series  
746757  
Värmelåda  
Graphite Black  
Mått (HxBxD): 13,5 x 59,7 x 52,4 cm

Rek. pris inkl. moms

**10.795**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Tryck för att öppna-mekanism
- Glidsäker matta
- Temperaturinställning
- Temperatur mellan: 30 – 80 °C
- Lämplig för uppvärmning av koppar, glas och tallrikar
- Lämplig för att hålla maten varm
- Lämplig för slow cooking mat

### Gränssnitt & kontroller

- Kontrolltyp: Touchkontroll
- Belysta knappar

### Program

- Upptining
- Uppvärmning av koppar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet & skötsel

- Behållare av rostfritt stål - lätt att rengöra

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 400 W
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 x 56 x 55 cm



## CMB64BS

ASKO Craft 6-series

745053

Automatisk kaffemaskin

Black Stainless Steel

Mått (HxBxD): 45,6 x 59,7 x 47 cm

Rek. pris inkl. moms

**40.295**

### Konstruktion och prestanda

- Mjölksbehållarens kapacitet: 500 ml
- Två separata uppvärmningssystem
- Avtagbar vattenbehållare: 1 l
- Invändig behållare för malt kaffe
- Termisk mjölkbehållare
- Vattenbehållare: 2,4 l
- Varmvattenkran
- Pumptryck: 15 bar
- Ångfunktion: 15 mbar
- Pumpar: 1
- Pumpeffekt: 50 W
- Uppvärmningseffekt: 1200 W
- Ångeffekt: 999 W
- Bryggningstid: 2 min

### Användning och flexibilitet

- Ställbar kaffekvarn
- Justerbart kaffemunstycke
- Förvaring
- Mjölkskummare
- Förmalningssystem
- Uppvärmning av vatten
- Antal koppar åt gången: 1
- Reglering av kaffe, ånga och vattentemperatur
- Antal temperaturinställningar: 4
- Tefunktion
- Belysning: LED
- Belysning: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Touch control
- LCD färgdisplay: touch-display
- Displayen kan stängas av
- Språk: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, KK, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH
- Indikator: Rengöring, Töm behållaren: true, Avkalkning, Droppbricka, Töm vattenbehållaren
- Water level indicator
- Statusindikator: LCD färgdisplay
- Timerfunktion

### Program

- Automatisk cappuccino funktion
- Funktion för varm mjölk
- Kaffeportioner: Espresso, Dubbel espresso, Latte macchiato, Varmt vatten, Enkel kaffe, Lungo, Cappuccino, Cappuccino+, Espresso macchiato, Caffe latte, Varm mjölk
- Individuell programmering

### Design och integration

- Installation: Integrerad
- Monteringsritning
- Justerbar höjd

### Säkerhet & skötsel

- Barnskydd
- Rengöring
- Avkalkningsprogram
- Avkalkning
- Mjölkskummare
- Avkalkningsmedel
- Löstagbar ångenhet
- Avkalkningsprogram
- Automatisk OFF knapp

### Teknisk data

- Vattenbehållare
- Anslutningseffekt: 1350 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm





## OCS56BGH

ASKO Craft 5-series  
744527  
Kombiångugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD):  
59,5 × 59,4 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>25.295</b>

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- Tre glas med dubbla värmeavledare
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 5
- OpenView
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

- Program**
- Antal autoprogram: 123
  - Undervärme
  - Över- och undervärme
  - Grill och övervärme
  - Grill med varmluft
  - Varmluft
  - Varmluft och undervärme
  - Jäsning
  - Sous Vide program
  - Tallriksuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OTP56BGH

ASKO Craft 5-series  
744703  
Pyrolysugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD):  
59,5 × 59,4 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>18.995</b>

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- UCDQ - Ultra Cool Door Quadro
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 315 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Antal baknivåer: 5
- OpenView
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- 1 ugnsgaller

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

- Program**
- Antal autoprogram: 93
  - Undervärme
  - Över- och undervärme
  - Grill och övervärme
  - Large infra grill and fan
  - Varmluft
  - Varmluft och undervärme
  - Tallriksuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- AquaClean
- Pyrolysgöring
- Pyrosäkra sidogaller och plåtar

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCM56BGH

ASKO Craft 5-series  
744529  
5-i-1 kombiugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD):  
59,5 × 59,4 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>23.695</b>

- Effektiv ugnsvolym: 68 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: 1 x skenor

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Antal baknivåer: 5
- OpenView
- Ugnsskenor
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

- Program**
- Antal autoprogram: 112
  - Undervärme
  - Över- och undervärme
  - Grill och övervärme
  - Grill med varmluft
  - Varmluft
  - Varmluft och undervärme
  - Tallriksuppvärmning
  - Microvågsugn och varmluft
  - Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm



## OCM54BGH

ASKO Craft 5-series  
744702  
Kombi-/mikrovågsugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD):  
45,5 × 59,4 × 56,4 cm



Rek. pris inkl. moms
<b>22.095</b>

- Effektiv ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: 1 x skenor

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Antal baknivåer: 4
- OpenView
- Ugnsskenor
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred

- Program**
- Antal autoprogram: 112
  - Undervärme
  - Över- och undervärme
  - Grill och övervärme
  - Grill med varmluft
  - Varmluft
  - Varmluft och undervärme
  - Tallriksuppvärmning
  - Microvågsugn och varmluft
  - Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 × 56 × 55 cm



## OM23BGC

ASKO Essence 2-series  
745531  
Mikrovågsugn - inbyggd  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 38,2 × 59,5 × 32 cm

Rek. pris inkl. moms

**9.495**

- Ugnsvolym: 22 L
- Display: LCD display

### Konstruktion och prestanda

- Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: Standard Technology (HVT)
- Mikroeffekt: 750 W

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet & skötsel

- Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: Standard Technology (HVT)

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 1300 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 36-36,3 × 56-56,8 × 32 cm



## ODW51BG

ASKO Craft 5-series  
745168  
Värmelåda  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 13,5 × 59,7 × 52,4 cm

Rek. pris inkl. moms

**9.295**

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Tryck för att öppna-mekanism
- Glidsäker matta
- Temperaturinställning
- Temperatur mellan: 30 – 80 °C
- Lämplig för uppvärmning av koppar, glas och tallrikar
- Lämplig för att hålla maten varm
- Lämplig för slow cooking mat

### Gränssnitt & kontroller

- Kontrolltyp: Touchkontroll
- Belysta knappar

### Program

- Upptining
- Uppvärmning av koppar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet & skötsel

- Behållare av rostfritt stål - lätt att rengöra
- Teknisk data

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 400 W
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 × 56-56,8 × 55 cm



## CMB54BG

ASKO Craft 5-series  
745055  
Automatisk kaffemaskin  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 45,5 × 59,4 × 47 cm

Rek. pris inkl. moms

**38.695**

### Konstruktion och prestanda

- Mjölkebehållarens kapacitet: 500 ml
- Två separata uppvärmningssystem
- Avtagbar vattenbehållare: 1 l
- Invändig behållare för malt kaffe
- Termisk mjölkebehållare
- Vattenbehållare: 2,4 l
- Varmvattenkran
- Pumptryck: 15 bar
- Ångfunktion: 15 mbar
- Pumpar: 1
- Pumpeffekt: 50 W
- Uppvärmningseffekt: 1200 W
- Ångeffekt: 999 W
- Bryggningstid: 2 min
- Användning och flexibilitet

### Användning och flexibilitet

- Ställbar kaffekvarn
- Justerbart kaffemunstycke
- Förvaring
- Mjölkskummare
- Förmalningssystem
- Uppvärmning av vatten
- Antal koppar åt gången: 1
- Reglering av kaffe, ånga och vattentemperatur
- Antal temperaturinställningar: 4
- Tefunktion
- Belysning: LED
- Belysning: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Touch control
- LCD färgdisplay: touch-display
- Displayen kan stängas av
- Språk: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, KK, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH
- Indicator: Rengöring, Töm behållaren: true, Avkalkning, Droppbricka, Töm vattenbehållaren
- Vattennivåindikator
- Statusindikator: LCD färgdisplay
- Timerfunktion

### Program

- Automatisk cappuccino funktion
- Funktion för varm mjölk
- Kaffeportioner: Espresso, Dubbel espresso, Latte macchiato, Varmt vatten, Enkel kaffe, Lungo, Cappuccino, Cappuccino+, Espresso macchiato, Caffelatte, Varm mjölk
- Individuell programmering

### Design och integration

- Product installation: sollar
- Monteringsritning
- Justerbar höjd

### Säkerhet & skötsel

- Barnskydd
- Rengöring
- Avkalkningsprogram
- Avkalkning
- Mjölkebehållare
- Avkalkningsmedel
- Löstagbar ångnhet
- Avkalkningsprogram
- Automatisk OFF knapp

### Teknisk data

- Vattenbehållare
- Anslutningseffekt: 1350 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 × 56 × 55 cm



## OCS26BGH

ASKO Essence 2-series  
745621  
Kombiångugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 59,5 x 59,4 x 56,4 cm

Rek. pris inkl. moms

**21.295**

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- Tre glas med dubbla värmeavledare
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Vattenbehållare: 1,2 l
- Antal baknivåer: 5
- OpenView
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- 1 ugnsgaller
- Bakplåt till ånga
- 1 perforerad ångpanna

### Program

- Antal autoprogram: 123
- Undervärme
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Jäsning
- Sous Vide program

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Sous Vide program

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm



## OTP26BGH

ASKO Essence 2-series  
745725  
Pyrolysugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 59,5 x 59,4 x 56,4 cm

Rek. pris inkl. moms

**14.195**

- Effektiv ugnsvolym: 71 l
- Energiklass: A++
- Tre glas med dubbla värmeavledare
- Ugnsskenor: Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 315 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Antal baknivåer: 5
- OpenView
- Fullt utdragbara skenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- 1 ugnsgaller

### Program

- Antal autoprogram: 93
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övervärme
- Large infra grill and fan
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- AquaClean
- Pyrolysgöroing
- Pyrosäkra sidogaller och plåtar

### Teknisk data

- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 0,91 kWh
- Effekt: 0,52 kWh
- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm



## OCM26BGH

ASKO Essence 2-series  
745590  
Kombi-/mikrovågsugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 59,5 x 59,4 x 56,4 cm

Rek. pris inkl. moms

**19.695**

- Effektiv ugnsvolym: 68 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: 1 x skenor

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Antal baknivåer: 5
- OpenView
- Ugnsskenor
- 1 ugnsgaller
- 1 ungspanna i glas

### Program

- Antal autoprogram: 112
- Undervärme
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Microvågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Justerbara fötter: 4

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm



## OCM24BGH

ASKO Essence 2-series  
745721  
Kombi-/mikrovågsugn  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 45,5 x 59,4 x 56,4 cm

Rek. pris inkl. moms

**18.095**

- Effektiv ugnsvolym: 50 l
- 3 lager glas med reflekterande skikt
- Ugnsskenor: 1 x skenor

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Stektermometer
- Jämn fördelning av mikrovågor utan den roterande tallriken
- Mikroeffekt: 1000 W
- Mikrovågsteknik: Inverter

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Antal baknivåer: 4
- OpenView
- Ugnsskenor
- 1 ugnsgaller
- 1 ungspanna i glas

### Program

- Antal autoprogram: 112
- Undervärme
- Över- och undervärme
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Varmluft och undervärme
- Tallriksuppvärmning
- Microvågsugn och varmluft
- Mikrovågor

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- SoftOpen and GentleClose

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 3600 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 x 56 x 55 cm



## OM23BGC

ASKO Essence 2-series  
745531  
Mikrovågsugn - inbyggd  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 38,2 × 59,5 × 32 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>9.495</b>

- Ugnsvolym: 22 L
- Display: LCD display

### Konstruktion och prestanda

- Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: Standard Technology (HVT)
- Mikroeffekt: 750 W

### Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr

### Säkerhet & skötsel

- Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: Standard Technology (HVT)

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 1300 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 36-36,3 × 56-56,8 × 32 cm



## ODW51BG

ASKO Craft 5-series  
745168  
Värmelåda  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 13,5 × 59,7 × 52,4 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>9.295</b>

### Användning och flexibilitet

- Öppningsmetod: Tryck för att öppna-mekanism
- Glidsäker matta
- Temperaturinställning
- Temperatur mellan: 30 – 80 °C
- Lämplig för uppvärmning av koppar, glas och tallrikar
- Lämplig för att hålla maten varm
- Lämplig för slow cooking mat

### Gränssnitt & kontroller

- Kontrolltyp: Touchkontroll
- Belysta knappar

### Program

- Upptining
- Uppvärmning av koppar

### Design och integration

- Lämplig för integration med ugn
- Möjligt att installera ugn ovanpå

### Säkerhet & skötsel

- Behållare av rostfritt stål - lätt att rengöra
- Teknisk data

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 400 W
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 14 × 56-56,8 × 55 cm



## CMB54BG

ASKO Craft 5-series  
745055  
Automatisk kaffemaskin  
Black Glass  
Mått (HxBxD): 45,5 × 59,4 × 47 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>38.695</b>

### Konstruktion och prestanda

- Mjölkebehållarens kapacitet: 500 ml
- Två separata uppvärmningssystem
- Avtagbar vattenbehållare: 1 l
- Invändig behållare för malt kaffe
- Termisk mjölkebehållare
- Vattenbehållare: 2,4 l
- Varmvattenkran
- Pumptryck: 15 bar
- Ångfunktion: 15 mbar
- Pumpar: 1
- Pumpeffekt: 50 W
- Uppvärmningseffekt: 1200 W
- Ångeffekt: 999 W
- Bryggningstid: 2 min
- Användning och flexibilitet

### Användning och flexibilitet

- Ställbar kaffekvarn
- Justerbart kaffemunstycke
- Förvaring
- Mjölkskummare
- Förmalningssystem
- Uppvärmning av vatten
- Antal koppar åt gången: 1
- Reglering av kaffe, ånga och vattentemperatur
- Antal temperaturinställningar: 4
- Tefunktion
- Belysning: LED
- Belysning: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Touch control
- LCD färgdisplay: touch-display
- Displayen kan stängas av
- Språk: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, KK, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH
- Indicator: Rengöring, Töm behållaren: true, Avkalkning, Droppbricka, Töm vattenbehållaren
- Vattennivåindikator
- Statusindikator: LCD färgdisplay
- Timerfunktion

### Program

- Automatisk cappuccino funktion
- Funktion för varm mjölk
- Kaffeportioner: Espresso, Dubbel espresso, Latte macchiato, Varmt vatten, Enkel kaffe, Lungo, Cappuccino, Cappuccino+, Espresso macchiato, Caffelatte, Varm mjölk
- Individuell programmering

### Design och integration

- Product installation: sollar
- Monteringsritning
- Justerbar höjd

### Säkerhet & skötsel

- Barnskydd
- Rengöring
- Avkalkningsprogram
- Avkalkning
- Mjölkebehållare
- Avkalkningsmedel
- Löstagbar ångnhet
- Avkalkningsprogram
- Automatisk OFF knapp

### Teknisk data

- Vattenbehållare
- Anslutningseffekt: 1350 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 45 × 56 × 55 cm



## HIHD854MM

Celsius°Cooking™  
Kök - 738991  
Induktionshåll med inbyggd fläkt  
Mattsvart glas med borstad yta  
och svarta stålkanter  
Bredd: 83,4 cm



- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 19,6 × 83,4 × 52,2 cm

### Konstruktion och prestanda

- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW,
- Höger fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW,
- Höger bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Maximal kapacitet vid utsug: 449 m³/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 491 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 214 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 328 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 399 m³/h
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 617 m³/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 2) - återcirkulation: 575 m³/h
- Antal motorer: 2
- PowerBoost
- Fettfilter: Rostfritt stål

### Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Antal effektnivåer: 5
- Antal hastighetslägen: 5
- Recirkulationssats (kan köpas separat)
- Kolfilter (kan köpas separat)
- Kommunikation fläkt - spishåll:  
Automatisk synkronisering

Rek. pris inkl. moms

**44.295**

### Interaktion och kontroll

- Betjäning: Elektronisk
- Styrinställningar: Touch kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

### Design och integration

- Toppmontering
- EasyInstall

### Säkerhet och skötsel

- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd

### Teknisk data

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Frånluftseffektivitet: A
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Spänning: 220-240 V
- Max. ljudnivå: 60 dB(A)re 1 pW
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 cm



## HIHD854GF

Celsius°Cooking™  
Kök - 738990  
Induktionshåll med inbyggd fläkt  
Svart glas till planlimning och  
toppmontering  
Bredd: 83 cm



- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 19,6 × 83 × 52,2 cm

### Konstruktion och prestanda

- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW,
- Höger fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW,
- Höger bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Maximal kapacitet vid utsug: 449 m³/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 491 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 214 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 328 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 399 m³/h
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 617 m³/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 2) - återcirkulation: 575 m³/h
- Antal motorer: 2
- PowerBoost
- Fettfilter: Rostfritt stål

### Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Antal effektnivåer: 5
- Antal hastighetslägen: 5
- Recirkulationssats (kan köpas separat)
- Kolfilter (kan köpas separat)
- Kommunikation kåpa - spishåll:  
Automatisk synkronisering

Rek. pris inkl. moms

**44.295**

### Interaktion och kontroll

- Betjäning: Elektronisk
- Styrinställningar: Touch-kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

### Design och integration

- Planlimning
- Toppmontering
- EasyInstall

### Säkerhet och skötsel

- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd

### Teknisk data

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Frånluftseffektivitet: A
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Spänning: 220-240 V
- Max. ljudnivå: 60 dB(A)re 1 pW
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 cm



## HIH3843FM1

742977  
Induktionshåll med inbyggd fläkt  
Mattsvart glas till planlimning och  
toppmontering  
Bredd: 80 cm

Rek. pris inkl. moms

**32.395**

- Färg: Mattsvart
- Mått (HxBxD): 23,5 × 80 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Höger fram: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Vänster bak: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Höger bak: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Maximal kapacitet vid utsug: 430 m³/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 390 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 220 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 240 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 270 m³/h
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 620 m³/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 2) - återcirkulation: 520 m³/h
- Antal motorer: 1
- Fettfilter: Rostfritt metallfilter

### Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 2
- Antal effektnivåer: 10
- Antal hastighetslägen: 10
- Kolfilter (köpes separat): 2
- Kommunikation kåpa - spishåll:  
Automatisk synkronisering

### Interaktion och kontroll

- Betjäning: Elektronisk
- Styrinställningar: Touch-kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

### Design och integration

- Planlimning
- Toppmontering
- EasyInstall

### Säkerhet och skötsel

- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd

### Teknisk data

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: A
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Spänning: 220-240 V
- Bullernivå (max.): 61 dB(A)re 1 pW
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 49 × 76 × 23,5 cm



## HIH3843FB1

742976  
Induktionshåll med inbyggd fläkt  
Svart glas till planlimning och  
toppmontering  
Bredd: 80 cm

Rek. pris inkl. moms

**32.395**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 23,5 × 80 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Höger fram: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Vänster bak: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Höger bak: 19×21 cm, 2,1/3,7 kW
- Maximal kapacitet vid utsug: 430 m³/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 390 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 220 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 240 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 270 m³/h
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 620 m³/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 2) - återcirkulation: 520 m³/h
- Antal motorer: 1
- Fettfilter: Rostfritt metallfilter

### Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 2
- Antal effektnivåer: 10
- Antal hastighetslägen: 10
- Kolfilter (köpes separat): 2
- Kommunikation kåpa - spishåll:  
Automatisk synkronisering

### Interaktion och kontroll

- Betjäning: Elektronisk
- Styrinställningar: Touch-kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

### Design och integration

- Planlimning
- Toppmontering
- EasyInstall

### Säkerhet och skötsel

- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd

### Teknisk data

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: A
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Spänning: 220-240 V
- Bullernivå (max.): 61 dB(A)re 1 pW
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 49 × 76 × 23,5 cm



## HIH3743FM1

742975  
Induktionshäll med inbyggd fläkt  
Mattsvart glas till planlimning och  
toppmontering  
Bredd: 70 cm

Rek. pris inkl. moms

**30.795**

- Färg: Mattsvart
- Mått (HxBxD): 23,5 x 70 x 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
- Höger fram: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
- Vänster bak: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
- Höger bak: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
- Maximal kapacitet vid utsug: 430 m<sup>3</sup>/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 390 m<sup>3</sup>/h
- Luftcirkulation nivå 1: 220 m<sup>3</sup>/h
- Luftcirkulation nivå 2: 240 m<sup>3</sup>/h
- Luftcirkulation nivå 3: 270 m<sup>3</sup>/h
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 620 m<sup>3</sup>/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 2) - återcirkulation: 520 m<sup>3</sup>/h
- Antal motorer: 1
- Fettfilter: Rostfritt metallfilter

### Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 2
- Antal effektnivåer: 10
- Antal hastighetslägen: 10
- Kolfilter (köpes separat): 2
- Kommunikation kåpa - spishäll: Automatisk synkronisering

### Interaktion och kontroll

- Betjäning: Elektronisk
- Styrinställningar: Touch-kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

### Design och integration

- Planlimning
- Toppmontering
- EasyInstall

### Säkerhet och skötsel

- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd

### Teknisk data

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: A
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Spänning: 220-240 V
- Bullernivå (max.): 61 dB(A)re 1 pW
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 49 x 56 x 23,5 cm



## HIH3743FB1

742974  
Induktionshäll med inbyggd fläkt  
Svart glas till planlimning och  
toppmontering  
Bredd: 70 cm

Rek. pris inkl. moms

**30.795**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 23,5 x 70 x 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19x22 cm, 2,3/3,5 kW
- Höger fram: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Vänster bak: 19x22 cm, 2,3/3,5 kW
- Höger bak: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Maximal kapacitet vid utsug: 430 m<sup>3</sup>/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 390 m<sup>3</sup>/h
- Luftcirkulation nivå 1: 220 m<sup>3</sup>/h
- Luftcirkulation nivå 2: 240 m<sup>3</sup>/h
- Luftcirkulation nivå 3: 270 m<sup>3</sup>/h
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 620 m<sup>3</sup>/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 2) - återcirkulation: 520 m<sup>3</sup>/h
- Antal motorer: 1
- Fettfilter: Rostfritt metallfilter

### Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 2
- Antal effektnivåer: 10
- Antal hastighetslägen: 10
- Kolfilter (köpes separat): 2
- Kommunikation kåpa - spishäll: Automatisk synkronisering

### Interaktion och kontroll

- Betjäning: Elektronisk
- Styrinställningar: Touch-kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

### Design och integration

- Planlimning
- Toppmontering
- EasyInstall

### Säkerhet och skötsel

- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd

### Teknisk data

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: A
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Spänning: 220-240 V
- Bullernivå (max.): 61 dB(A)re 1 pW
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 49 x 56 x 23,5 cm



## HD1001 Platt kanal

735437

Rek. pris

**595**

L 1000 x B 222 x H 89 mm



## HD1002 Flexkanal

735438

Rek. pris

**695**

L 250-550 x B 227 x H 94 mm



## HD2001 Kopplingsstycke

735552

Rek. pris

**295**

L 82 x B 228 x H 82 mm



## HD2002 Böj 90°, Horisontal

735553

Rek. pris

**595**



## HD2003 Böj 90°, Vertikal

735554

Rek. pris

**495**



## HD4002 Tätningstejp

735567

Rek. pris

**195**

L 10 m x B 50 mm



## HID956MFC

Celsius°Cooking™  
Kök - 737823  
Induktionshäll  
Mattsvart glas med borstad yta för  
planlimning  
Bredd: 90 cm



Rek. pris inkl. moms  
**31.495**

- Färg: Mattsvart
- Mått (HxBxD): 4,7 × 90 × 51 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- Antal kokplattor: 6
- PowerBoost
- 6 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Mitt fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Mitt bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

### Användning och flexibilitet

- Automatisk avkänning av kokkärl
- ConnectLife

### Interaktion och kontroll

- Wi-Fi: Integrerat
- Easy Dial 2.0

### Funktioner, program och lägen

- Celsius°Cooking™
- Induktionsfunktioner: Stekning, Auto heat, BridgeInduction, Grillning, Kokning, Sjudning, Flyttning

### Design och integration

- Planlimning

### Säkerhet och skötsel

- Restvärmeindikator

### Tillbehör

- Installationsset

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 11040 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 4,3 × 86 × 49 cm



## HID956MC

Celsius°Cooking™  
Kök - 737822  
Induktionshäll  
Mattsvart glas med borstad yta  
och svarta stålkanter  
Bredd: 90,4 cm



Rek. pris inkl. moms  
**31.495**

- Färg: Mattsvart
- Mått (HxBxD): 4,7 × 90,4 × 52,2 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- Antal kokplattor: 6
- PowerBoost
- 6 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Mitt fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Mitt bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

### Användning och flexibilitet

- Automatisk avkänning av kokkärl
- ConnectLife

### Interaktion och kontroll

- Wi-Fi: Integrerat
- Easy Dial 2.0

### Funktioner, program och lägen

- Celsius°Cooking™
- Induktionsfunktioner: Stekning, Auto heat, BridgeInduction, Grillning, Kokning, Sjudning, Flyttning

### Design och integration

- Dekorationslist i svart stål
- Toppmontering

### Säkerhet och skötsel

- Restvärmeindikator

### Tillbehör

- Installationsset

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 11040 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 4,3 × 86 × 49 cm



## HID956GC

Celsius°Cooking™  
737824  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 90,4 cm



Rek. pris inkl. moms  
**29.895**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 4,7 × 90,4 × 52,2 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- Antal kokplattor: 6
- PowerBoost
- 6 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Mitt fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Mitt bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

### Användning och flexibilitet

- Automatisk avkänning av kokkärl
- ConnectLife

### Interaktion och kontroll

- Wi-Fi: Integrerat
- Easy Dial 2.0

### Funktioner, program och lägen

- Celsius°Cooking™
- Induktionsfunktioner: Stekning, Auto heat, BridgeInduction, Grillning, Kokning, Sjudning, Flyttning

### Design och integration

- Hällkanter i aluminium
- Toppmontering
- Sidostycken för snygg integration

### Säkerhet och skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 11040 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 4,3 × 86 × 49 cm



## HID865MFC

Celsius°Cooking™  
Kök - 737827  
Induktionshäll  
Mattsvart glas med borstad yta till  
planlimning  
Bredd: 80 cm



Rek. pris inkl. moms  
**23.995**

- Färg: Mattsvart
- Mått (HxBxD): 4,7 × 80 × 51 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- Antal kokplattor: 5
- PowerBoost
- 5 induktionszoner
- Mitt fram: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Höger fram: Ø 18 cm, 1,4/3 kW,
- Vänster bak: Ø 21 cm, 2,3/3 kW,
- Mitt bak: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Höger bak: Ø 18 cm, 1,4/3 kW

### Användning och flexibilitet

- Automatisk avkänning av kokkärl
- ConnectLife

### Interaktion och kontroll

- Wi-Fi: Integrerat

### Funktioner, program och lägen

- Induktionsfunktioner: Stekning, Auto heat, Grillning, BridgeInduction, Kokning, Sjudning, Flyttning

### Design och integration

- Planlimning

### Säkerhet och skötsel

- Restvärmeindikator

### Tillbehör

- Installationsset

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7360 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 4,3 × 78 × 49 cm



## HID945MC

Celsius°Cooking™  
Kök - 737825  
Induktionshäll  
Mattsvart glas med borstad yta  
och svarta stålkanter  
Bredd: 90,4 cm



Rek. pris inkl. moms

**27.295**

- Färg: Mattsvart
- Mått (HxBxD): 4,7 x 90,4 x 52,2 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- Antal kokplattor: 5
- PowerBoost
- 5 induktionszoner
- Vänster fram: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger fram: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Vänster bak: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger bak: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Mittzon: Ø 26/18 cm, 3,7/5,5 kW

### Användning och flexibilitet

- Automatisk avkänning av kokkärl
- ConnectLife

### Interaktion och kontroll

- Wi-Fi: Integrerat
- Easy Dial 2.0

### Funktioner, program och lägen

- Celsius°Cooking™
- Induktionsfunktioner: Stekning, Auto heat, BridgelInduction, Grillning, Kokning, Sjudning, Flyttning

### Design och integration

- Dekorationslist i svart stål
- Toppmontering

### Säkerhet och skötsel

- Restvärmeindikator

### Tillbehör

- Installationssæt

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 11040 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 4,3 x 86 x 49 cm



## HID824GC

Celsius°Cooking™  
737826  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 80,4 cm



Rek. pris inkl. moms

**22.395**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 4,7 x 80,4 x 52,2 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- Antal kokplattor: 4
- PowerBoost
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW
- Höger fram: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Vänster bak: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
- Höger bak: 19x22 cm, 2,3/3,7 kW

### Användning och flexibilitet

- Automatisk avkänning av kokkärl
- ConnectLife

### Interaktion och kontroll

- Wi-Fi: Integrerat
- Easy Dial 2.0

### Funktioner, program och lägen

- Celsius°Cooking™
- Induktionsfunktioner: Wok, Stekning, Auto heat, BridgelInduction, Grillning, Kokning, Sjudning, Flyttning

### Design och integration

- Dekorationslister i aluminium
- Toppmontering
- Sidostycken för snygg integration

### Säkerhet och skötsel

- Restvärmeindikator


### Tillbehör

- Installationssæt

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7360 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Dimensioner nisch (HxBxD): 4,3 x 78 x 49 cm





## HI5954FBG1

Series-5  
Kök - 745343  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 90 cm

Rek. pris inkl. moms

**20.595**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 5,2 × 90 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- PowerBoost
- 6 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Mitt fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Höger fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Mitt bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Höger bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW

### Användning och flexibilitet

- Multitimer
- ConnectLife

### Gränssnitt & kontroller

- SliderTouch
- Wi-Fi: Integrerad

### Program

- Induktionsfunktioner: Stekning, Automatisk värme, Induktionsbrygga, Grillning, Kokning, Sjudning, Flytta, Automatisk bryggning

### Design och integration

- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 10800 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 6,8 × 86-86,2 × 49 cm



## HI5842FBG1

Series-5  
745335  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 80 cm

Rek. pris inkl. moms

**15.795**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 5,2 × 80 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- PowerBoost
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Höger fram: Ø 26 cm, 2,2/3,6 kW,
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Mitt bak: Ø 21 cm, 2,2/3,6 kW

### Användning och flexibilitet

- Multitimer
- ConnectLife

### Gränssnitt & kontroller

- SliderTouch
- Wi-Fi: Integrerad

### Program

- Induktionsfunktioner: Stekning, Automatisk värme, Induktionsbrygga, Grillning, Kokning, Sjudning, Flytta, Automatisk bryggning

### Design och integration


- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7200 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 6,8 × 75-75,2 × 49 cm



## HI5643FMG1

Series-5  
Kök - 745343  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 60 cm

Rek. pris inkl. moms

**15.795**

- Färg: Matt svart
- Mått (HxBxD): 5,2 × 60 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- PowerBoost
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Höger fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Höger bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW

### Användning och flexibilitet

- AutoDetect
- Multitimer
- ConnectLife

### Gränssnitt & kontroller

- SliderTouch
- Wi-Fi: Integrerad

### Program

- Induktionsfunktioner: Stekning, Automatisk värme, Induktionsbrygga, Grillning, Kokning, Sjudning, Flytta, Automatisk bryggning

### Design och integration


- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7200 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 6,8 × 56-56,2 × 49 cm



## HI5643FBG1

Series-5  
745340  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 60 cm

Rek. pris inkl. moms

**14.195**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 5,2 × 60 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- PowerBoost
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Höger fram: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Vänster bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW,
- Höger bak: 19×22 cm, 2,2/3,6 kW

### Användning och flexibilitet

- Multitimer
- ConnectLife

### Gränssnitt & kontroller

- SliderTouch
- Wi-Fi: Integrerad

### Program

- Induktionsfunktioner: Stekning, Automatisk värme, Induktionsbrygga, Grillning, Kokning, Sjudning, Flytta, Automatisk bryggning

### Design och integration

- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7200 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 6,8 × 56-56,2 × 49 cm



## HI2842FBG1

Series-2  
744748  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 80 cm

Rek. pris inkl. moms

**12.595**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 5,4 × 80 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- PowerBoost
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: Ø 25 cm, 2,3/3 kW,
- Höger fram: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Mitt bak: Ø 20 cm, 2,3/3 kW,
- Höger bak: 21×19 cm, 2,1/3 kW

### Användning och flexibilitet

- AutoDetect

### Gränssnitt & kontroller

- TouchControl

### Program

- Induktionsfunktioner: Bridgeinduktion, Kokning

### Design och integration

- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7360 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 7 × 75-75,2 × 49 cm



## HI2643FMG1

Series-2  
Kök - 744754  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 60 cm

Rek. pris inkl. moms

**12.595**

- Färg: Matt svart
- Mått (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- PowerBoost
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger fram: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vänster bak: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger bak: 21×19 cm, 2,1/3 kW

### Användning och flexibilitet

- AutoDetect

### Gränssnitt & kontroller

- TouchControl

### Program

- Induktionsfunktioner: Bridgeinduktion

### Design och integration


- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7360 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 7 × 56-56,2 × 49 cm



## HI2643FBG1

Series-2  
744746  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 60 cm

Rek. pris inkl. moms

**11.095**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- PowerBoost
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger fram: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vänster bak: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger bak: 21×19 cm, 2,1/3 kW

### Användning och flexibilitet

- AutoDetect

### Gränssnitt & kontroller

- TouchControl

### Program

- Induktionsfunktioner: Bridgeinduktion

### Design och integration

- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7360 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 7 × 56-56,2 × 49 cm



## HI2642FBG1

Series-2  
744745  
Induktionshäll  
Svart glas med aluminiumkanter  
Bredd: 60 cm

Rek. pris inkl. moms

**9.195**

- Färg: Svart
- Mått (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm

### Konstruktion och prestanda

- Induktionshäll material: Glaskeramisk
- BridgeZone
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger fram: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vänster bak: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger bak: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

### Användning och flexibilitet

- AutoDetect

### Gränssnitt & kontroller

- TouchControl

### Program

- Induktionsfunktioner: Bridgeinduktion, Kokning

### Design och integration

- Slipad kant

### Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

### Teknisk data

- Anslutningseffekt: 7360 W
- Frekvens: 50-60 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 7 × 56-56,2 × 49 cm



### ATS52BA

950415  
Side trim set induction BA

Rek. pris inkl. moms

**1.095**



### ATS52BS

950417  
Side trim set induction BS

Rek. pris inkl. moms

**1.095**



### ATS52SS

950418  
Side trim set induction SS

Rek. pris inkl. moms

**1.095**



### Probe HSC

824846  
Celsius°Cooking™ Termometer

Rek. pris inkl. moms

**2.595**

Kan användas med Celsius°Cooking™-kompatibla induktionshällar från ASKO.

Avsedd för mätning av både kärntemperaturer och temperaturer på vätskor. Levereras med ett fäste som gör att den enkelt kan fästas på kastrullkanten vid mätning av vätskor.



### AD82A

494186  
Djup ugnform

Rek. pris inkl. moms

**2.595**

Ett perfekt tillskott till dina kokkärl som kan användas på flexibla induktionshällar och/eller i alla ugnar från ASKO.

- Perfekt för ASKO's induktionshällar med ASKO Bridge™-zoner
- Tillverkad i gjutjärn med en högkvalitativ motståndskraftig mikrokeramisk beläggning som är enkel att rengöra samt maximal vidhäftning av keramiskt glas
- L 413 x B 270 x H 73 mm



### AT12A

494105  
Teppanyaki-panna

Rek. pris inkl. moms

**2.295**

För stekning av kött och fisk på japanskt vis.

- Perfekt för ASKO's induktionshällar med ASKO Bridge™-zoner
- Tillverkad i gjutjärn med en högkvalitativ motståndskraftig mikrokeramisk beläggning som är enkel att rengöra samt maximal vidhäftning av keramiskt glas
- Halkfria silikonfötter
- L 275 x B 450 x H 43 mm



### AG12A

494185  
Grillpanna

Rek. pris inkl. moms

**2.395**

För grillning och stekning av kött, fisk och grönsaker.

- Perfekt för ASKO's induktionshällar med ASKO Bridge™-zoner
- Tillverkad i gjutjärn med en högkvalitativ motståndskraftig mikrokeramisk beläggning som är enkel att rengöra samt maximal vidhäftning av keramiskt glas
- Halkfria silikonfötter
- L 275 x B 450 x H 43 mm



## RBC597SND1

5-Series  
Kök - 745989  
Integrerbart kyl/frys-skåp  
Mått (HxBxD):  
193,6 × 69 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**25.995**

Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Kylfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 336 l
- Nettokapacitet för kylskåp: 270 l
- Nettokapacitet för frys: 66 l
- Fryskapacitet: 6 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 8 Tim
- 1 MultiBox med trälock
- SnackBin förvaringslåda: Stor träbricka
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- Flaskhållare i trä (för 2 flaskor)
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Deli box
- Frysfack: 3 lådor
- Glashyllor: 2
- Antal flyttbara hyllor: 2

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Glidbeslag
- Justerbara fötter: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning, fyrstjärnig
- Energiklass: D
- Estimerad årlig elförbrukning: 231 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 13 W
- Anslutningseffekt: 115 W
- Nominell ström: 1,3 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 194-194,5 x 71-72 x min. 56 cm



## RBC576DNC1

5-Series  
Kök - 745984  
Integrerbart kyl/frys-skåp  
Mått (HxBxD):  
177,2 × 55,7 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**22.895**

Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Kylfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 200 l
- Nettokapacitet för kylskåp: 143 l
- Nettokapacitet för frys: 57 l
- Fryskapacitet: 6 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 8 Tim
- 1 MultiBox med trälock
- SnackBin förvaringslåda: Stor träbricka
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- Flaskhållare i trä (för 2 flaskor)
- Grönsakslådan: 1 krisp-plåt på teleskopiska skenor
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Deli box
- Frysfack: 3 lådor
- Glashyllor: 1
- Antal flyttbara hyllor: 1

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning, fyrstjärnig
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 170 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 13 W
- Anslutningseffekt: 115 W
- Nominell ström: 1,3 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 177,5-178 x 56-57 x min 56 cm



## RBR576DNC1

5-Series  
Kök - 745987  
Integrerbart kylskåp  
Mått (HxBxD):  
177,2 × 55,7 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**22.095**

Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Super Cool funktion
- Kylfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 245 l
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox med trälock
- SnackBin förvaringslåda: Stor träbricka
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: Dubbel behållare med fast propp (två)
- Flaskhållare i trä (för 2 flaskor)
- Grönsakslådan: två-teleskopisk
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Deli box
- Glashyllor: 4
- Antal flyttbara hyllor: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 2

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 32 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 100 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 12 W
- Anslutningseffekt: 90 W
- Nominell ström: 1,2 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 177,5-178 x 56-57 x min 56 cm



## RBF576DND1

5-Series  
Kök - 745986  
Integrerbart frysskåp  
Mått (HxBxD):  
177,2 × 55,7 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**22.895**

Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 189 l
- Fryskapacitet: 16 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 14 Tim
- Frysfack: Åtta lådor
- Lådor på teleskopiska skenor

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- Digital temperaturindikator för frys

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: fyrstjärnig
- Energiklass: D
- Estimerad årlig elförbrukning: 100 kWh
- Total strömkälla för lamporna: ?? W
- Anslutningseffekt: 115 W
- Nominell ström: 1,5 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 177,5-178 x 56-57 x min 56 cm



## RBC297SND1

2-Series  
746846  
Integrerbart kyl/frys-skåp  
Mått (HxBxD):  
193,6 × 69 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**21.895**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Kyllfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 370 l
- Nettokapacitet för kylskåp: 266 l
- Nettokapacitet för frys: 104 l
- Fryskapacitet: 6 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 8 Tim
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Frysack: 3 lådor
- Glashyllor: 3
- Antal flyttbara hyllor: 3

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display - separat styrning av frys
- Digital temperaturindikator för kyl och frys

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Glidbeslag
- Justerbara fötter: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylen - vit ljussignal
- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, fyrstjärnig
- Energiklass: D
- Estimerad årlig elförbrukning: 231 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 10 W
- Anslutningseffekt: 115 W
- Nominell ström: 1,3 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 194-194,5 x 71-72 x min. 56 cm



## RBC276DNC1

2-Series  
746350  
Integrerbart kyl/frys-skåp  
Mått (HxBxD):  
177,2 × 55,7 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**18.495**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Kyllfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 249 l
- Nettokapacitet för kylskåp: 174 l
- Nettokapacitet för frys: 75 l
- Fryskapacitet: 7 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 10 Tim
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- Grönsakslådan: 1 krisp-plåt på teleskopiska skenor
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Frysack: 3 lådor // Glashyllor: 2
- Antal flyttbara hyllor: 2

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display - separat styrning av frys
- Digital temperaturindikator för kyl och frys

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylen - vit ljussignal
- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, fyrstjärnig
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 150 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 10 W
- Anslutningseffekt: 115 W
- Nominell ström: 1,4 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 177,5-178 x 56-57 x min 56 cm



## RBC276SND1

2-Series  
746454  
Integrerbart kyl/frys-skåp  
Mått (HxBxD):  
177,2 × 55,7 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**15.895**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Kyllfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 249 l
- Nettokapacitet för kylskåp: 174 l
- Nettokapacitet för frys: 75 l
- Fryskapacitet: 7 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 10 Tim
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 2 enkelhållare med glidstopp
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Frysack: 3 lådor
- Glashyllor: 2
- Antal flyttbara hyllor: 2

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display - separat styrning av frys
- Digital temperaturindikator för kyl och frys

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Glidbeslag
- Justerbara fötter: 2

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylen - vit ljussignal
- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, fyrstjärnig
- Energiklass: D
- Estimerad årlig elförbrukning: 187 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 10 W
- Anslutningseffekt: 115 W
- Nominell ström: 1,4 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 177,5-178 x 56-57 x min 56 cm



## RBR276DND1

2-Series  
746448  
Integrerbart kylskåp  
Mått (HxBxD):  
177,2 × 55,7 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**16.795**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Super Cool funktion
- Kyllåkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 245 l
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: Dubbel behållare med fast propp (två)
- Grönsakslådan: två-teleskopisk
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Glashyllor: 5
- Antal flyttbara hyllor: 5

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital indikator för kylskåp

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel
- Energiklass: D
- Estimerad årlig elförbrukning: 88 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 10 W
- Anslutningseffekt: 90 W
- Nominell ström: 1,2 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 177,5-178 x 56-57 x min 56 cm



## RBF276DND1

2-Series  
746699  
Integrerbart frysskåp  
Mått (HxBxD):  
177,2 × 55,7 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**19.295**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 196 l
- Fryskapacitet: 6 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 14 Tim
- Frysack: Åtta lådor

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital temperaturindikator för frys

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: fyrstjärnig
- Energiklass: D
- Estimerad årlig elförbrukning: 176 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 2 W
- Anslutningseffekt: 115 W
- Nominell ström: 1,5 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 177,5-178 x 56-57 x min 56 cm



## R22881I

ELEMENTS BY ASKO  
20010091  
Integrerbart kylskåp -  
underbyggning  
Advanced Line  
Mått (HxBxD):  
81,8 × 59,6 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**13.495**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Antal temperaturzoner: 1
- Super Cool funktion
- 1 kompressor

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 138 l
- SnackBin förvaringslåda: Stor utdragbar glashylla
- Kylskåpets dörrhyllor: 1 höjjusterbar dörrhylla, justerbar översta hylla
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med löstagbar hållare
- Invändig LED-belysning
- Glashyllor: 3
- Antal flyttbara hyllor: 3

### Interaktion och kontroll

- LED display
- Digital indikator för kylskåp

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 4
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet och skötsel

- Ljussignal vid öppen dörr

### Teknisk data

- Bullernivå (max): 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST
- Köldmedium: R600A
- Stjärnmärkning: Färskvaror
- Energiklass: D
- Beräknad årlig energiförbrukning: 74 kWh
- Total effekt för belysningen: 2 W
- Anslutningseffekt: 100 W
- Elektrisk anslutning: 220-240 V
- Nominell ström: 0,6 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 82-90 × 60 × 55 cm



## F22881I

ELEMENTS BY ASKO  
20010092  
Integrerbart frysskåp -  
underbyggning  
Advanced Line  
Mått (HxBxD):  
81,8 × 59,6 × 54,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**13.495**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Fast Freeze
- 1 kompressor

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 101 l
- Fryskapacitet: 4,6 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 14 Tim
- Frysack: 3 lådor

### Interaktion och kontroll

- LED display
- Digital temperaturindikator för frys

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 4
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet och skötsel

- Varningslampa vid för hög temperatur i frysutrymmet
- Ljussignal vid öppen dörr

### Teknisk data

- Bullernivå (max): 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST
- Köldmedium: R600A
- Stjärnklassificering: fyrstjärnig
- Energiklass: D
- Beräknad årlig energiförbrukning: 142 kWh
- Anslutningseffekt: 100 W
- Elektrisk anslutning: 220-240 V
- Nominell ström: 0,6 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 82-90 × 60 × 55 cm



## RFC586KNBB1

5-Series  
745995  
Fristående kyl/frys  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>22.695</b>

■ Färg: Black Stainless Steel

### Konstruktion och prestanda

- NoFrost, i kylskåp och frys
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 324 l
- Kapacitet kyl: 168 l
- Kylfackets volym: 42 l
- Kapacitet frys: 114 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 13 Tim
- SnackBin förvaringslåda: Stor träbricka
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- Flaskhållare i trä (för 2 flaskor)
- 2 grönsakslådor
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Frysfack: 3 lådor
- Glashyllor: 3
- Antal flyttbara hyllor: 2

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhångningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning, fyrstjärnig
- Energiklass: B
- Estimerad årlig elförbrukning: 135 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 11 W
- Nominell ström: 1,5 amp
- Frekvens: 50 Hz



## RFC586KNBS1

5-Series  
745994  
Fristående kyl/frys  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>20.995</b>

■ Färg: Stainless steel

### Konstruktion och prestanda

- NoFrost, i kylskåp och frys
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 324 l
- Kapacitet kyl: 168 l
- Kylfackets volym: 42 l
- Kapacitet frys: 114 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 13 Tim
- SnackBin förvaringslåda: Stor träbricka
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- Flaskhållare i trä (för 2 flaskor)
- 2 grönsakslådor
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Frysfack: 3 lådor
- Glashyllor: 3
- Antal flyttbara hyllor: 2

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhångningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning, fyrstjärnig
- Energiklass: B
- Estimerad årlig elförbrukning: 135 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 11 W
- Nominell ström: 1,5 amp
- Frekvens: 50 Hz



## RFR586KNCB1

5-Series  
746015  
Fristående kylskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>22.695</b>

■ Färg: Black Stainless Steel

### Konstruktion och prestanda

- Super Cool funktion
- Kylfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 370 l
- Kapacitet kyl: 260 l
- Kylfackets volym: 110 l
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox med trälock
- SnackBin förvaringslåda: Stor träbricka
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 2 enkelhållare med glidebott
- Flaskhållare i trä (för 2 flaskor)
- 2 grönsakslådor
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Deli box
- Glashyllor: 5
- Antal flyttbara hyllor: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhångningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 103 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 12 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFR586KNCS1

5-Series  
746014  
Fristående kylskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>20.995</b>

■ Färg: Stainless steel

### Konstruktion och prestanda

- Super Cool funktion
- Kylfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 370 l
- Kapacitet kyl: 260 l
- Kylfackets volym: 110 l
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox med trälock
- SnackBin förvaringslåda: Stor träbricka
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 2 enkelhållare med glidebott
- Flaskhållare i trä (för 2 flaskor)
- 2 grönsakslådor
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Deli box
- Glashyllor: 5
- Antal flyttbara hyllor: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhångningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 103 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 12 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFF586KNCB1

5-Series  
746017  
Fritstående frysskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**21.895**

■ Färg: Black Stainless Steel

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Kapasitet: 314 l
- SpaceBox 38 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frysfack: Åtta lådor

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- Digital temperaturindikator för frys

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: fyrstjärnig
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 167 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 2 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFF586KNCS1

5-Series  
746016  
Fritstående frysskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**20.195**

■ Färg: Stainless steel

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Kapasitet: 314 l
- SpaceBox 38 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frysfack: Åtta lådor

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- Digital temperaturindikator för frys

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudlarm och textvarning (öppnad dörrindikator)
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: fyrstjärnig
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 167 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 2 W
- Frekvens: 50 Hz





## RFC286KNBS1

2-Series  
746097  
Fristående kyl/frys  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**17.595**

■ Färg: Stainless steel

### Konstruktion och prestanda

- NoFrost, i kylskåp och frys
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 324 l
- Kapacitet kyl: 168 l
- Kylfackets volym: 42 l
- Kapacitet frys: 114 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 13 Tim
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- Grönsakslådan: 1 grönsakslådor
- SpaceBox 38 l
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Frysfack: 3 lådor
- Glashyllor: 3
- Antal flyttbara hyllor: 2

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display - separat styrning av frys
- Digital temperaturindikator för kyl och frys

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning, fyrstjärnig
- Energiklass: B
- Estimerad årlig elförbrukning: 135 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 10 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFC286KNBW1

2-Series  
746096  
Fristående kyl/frys  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**15.895**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- NoFrost, i kylskåp och frys
- Super Cool funktion
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 324 l
- Kapacitet kyl: 168 l
- Kylfackets volym: 42 l
- Kapacitet frys: 114 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 13 Tim
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med justerbar hållare
- Grönsakslådan: 1 grönsakslådor
- SpaceBox 38 l
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Frysfack: 3 lådor
- Glashyllor: 3
- Antal flyttbara hyllor: 2

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display - separat styrning av frys
- Digital temperaturindikator för kyl och frys

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning, fyrstjärnig
- Energiklass: B
- Estimerad årlig elförbrukning: 135 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 10 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFR286KNCS1

2-Series  
746093  
Fritstående kylskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**17.595**

■ Färg: Stainless steel

### Konstruktion och prestanda

- Super Cool funktion
- Kylfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 370 l
- Kapacitet kyl: 260 l
- Kylfackets volym: 110 l
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 2 enkelhållare med glidstopp
- 2 grönsakslådor
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Glashyllor: 5
- Antal flyttbara hyllor: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital indikator för kylskåp

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 103 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 12 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFR286KNCW1

2-Series  
746092  
Fritstående kylskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**15.895**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Super Cool funktion
- Kylfläkt
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Total volym: 370 l
- Kapacitet kyl: 260 l
- Kylfackets volym: 110 l
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Dörrhylla för flaskor: 2 enkelhållare med glidstopp
- 2 grönsakslådor
- LED belysning i sidan
- Grönsakslåda med reglering av luftfuktigheten
- Glashyllor: 5
- Antal flyttbara hyllor: 4

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital indikator för kylskåp

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljud och ljussignal vid hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: Färska livsmedel, Kylning
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 103 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 12 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFF286KNCS1

2-Series  
746095  
Fritstående frysskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**18.495**

■ Färg: Stainless steel

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Kapasitet: 314 l
- SpaceBox 38 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frysfack: Åtta lådor

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital temperaturindikator för frys

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: fyrstjärnig
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 167 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 2 W
- Frekvens: 50 Hz



## RFF286KNCW1

2-Series  
746094  
Fritstående frysskåp  
Mått (HxBxD):  
185 x 59,5 x 59,8 cm

Rek. pris inkl. moms

**16.795**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- No frost - ingen avfrostning behövs
- Fast Freeze
- Optimal 360 graders luftcirkulation

### Användning och flexibilitet

- Kapasitet: 314 l
- SpaceBox 38 l
- Fryskapacitet: 13 kg
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frysfack: Åtta lådor

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital temperaturindikator för frys

### Design och integration

- Justerbara fötter: 2
- Hjul: 2
- Dörr: Omhängningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- För hög temperatur i frysfacket: Larm och vitt ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott

### Teknisk data

- Bullernivå: 34 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Stjärnmärkning: fyrstjärnig
- Energiklass: C
- Estimerad årlig elförbrukning: 167 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 2 W
- Frekvens: 50 Hz





## WU886G2FNB1

745894  
 Vinlagrings-skåp  
 82 cm  
 Inbyggd  
 Mått (HxBxD): 82 x 59,5 x 57,3 cm  
 Djup med öppen dörr: 115,8 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>36.495</b>



## WU886G1ENB1

745896  
 Vinlagrings-skåp  
 82 cm  
 Inbyggd  
 Mått (HxBxD): 82 x 59,5 x 57,3 cm  
 Djup med öppen dörr: 115,8 cm

Rek. pris inkl. moms
<b>29.895</b>

■ Färg: Mattsvart

### Konstruktion och prestanda

- Antal temperaturzoner: 2
- Super Cool funktion
- Kylfläkt
- Luftcirkulation: MultiFlow kyla - kyl
- Typ av trähyllor: teleskopiska skenor

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 120 l
- Kapacitet för 0,75 l flaskor: 38
- Temperaturkontroll efter vintyp
- Temperaturzon - hela vinlagrings-skåpet: min+5 - max+20
- LED-ljus, Dämpad belysning
- Belysning av vinkylen: Automatisk
- Belysningsfunktioner för vinkylen: Fördröjd avstängning av belysningen, Tändning av belysningen vid dörröppning, Utan RGB-färgsbyte, Värmebyte av belysning
- Antal flyttbara hyllor: 3
- Antal märkskyltar: 4
- Smart inventeringssystem

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital indikator för kylskåp
- Meddelande om för hög/för låg luftfuktighet
- Meddelande om filterbyte

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 4
- Dörr: Omhållningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott
- Antal kolfilter: 2

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Energiklass: F
- Estimerad årlig elförbrukning: 104 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 4 W
- Anslutningseffekt: 110 W
- Nominell ström: 0,6 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Fuktighetsnivå: 50-80 %

■ Färg: Mattsvart

### Konstruktion och prestanda

- Antal temperaturzoner: 1
- Super Cool funktion
- Kylfläkt
- Luftcirkulation: MultiFlow kyla - kyl
- Typ av trähyllor: teleskopiska skenor

### Användning och flexibilitet

- Användbar volym: 118 l
- Kapacitet för 0,75 l flaskor: 44
- Temperaturkontroll efter vintyp
- Temperaturzon - hela vinlagrings-skåpet: min+5 - max+20
- LED-ljus, Dämpad belysning
- Belysning av vinkylen: Automatisk
- Belysningsfunktioner för vinkylen: Fördröjd avstängning av belysningen, Tändning av belysningen vid dörröppning, Utan RGB-färgsbyte, Värmebyte av belysning
- Antal flyttbara hyllor: 4
- Antal märkskyltar: 4
- Smart inventeringssystem

### Gränssnitt & kontroller

- Adaptive Temperature Control: Intelligent minnessystem
- LED display
- Digital indikator för kylskåp
- Meddelande om för hög/för låg luftfuktighet
- Meddelande om filterbyte

### Design och integration

- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose
- Justerbara fötter: 4
- Dörr: Omhållningsbar dörr

### Säkerhet & skötsel

- Ljudalarm vid öppen dörr
- Kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott
- Antal kolfilter: 1

### Teknisk data

- Bullernivå: 35 dB(A)re 1 pW
- Klimatklass: SN, N, ST, T
- Köldmedel: R600A
- Energiklass: E
- Estimerad årlig elförbrukning: 83 kWh
- Total strömkälla för lamporna: 4 W
- Anslutningseffekt: 110 W
- Nominell ström: 0,6 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Fuktighetsnivå: 50-80 %





## DFI778UXXL

Kök - 746060

Fullintegrerad diskmaskin med automatisk dosering

Mått (HxBxD): 85,9-91,2 x 59,6 x 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 123,1 cm

Monteras med 700-800 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)\*

Rek. pris inkl. moms

**26.495**

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 10
- Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Sensor CDO
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 17
- Antal korgar: 4
- Integrerat automatiskt doseringssystem

- Toppkorg: Lätt höjjustering; Med teleskopskenor; Handtag; Borttagbar; Styrskenor med kullager
- Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopskenor för överkorgen.
- China Guard - Skyddar känsligt disksgods från den roterande spolarmen.
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopskenor för överkorgen.
- Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.
- Vas/flask-hållare för höga smala objekt som exempelvis napplaskor.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 4 LED-lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad
- TFT front display LCD topp display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 15
- Antal tillval: 11
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner
- Justerbart vattentryck

### Program

- 15 program: Autodisk; Grytdisk; Ecodisk; Hygienisk; Tidsprogram; Plastdisk; Avspolning; Universell; Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; Kristall/Glas; Snabb Profdsisk; Självrengöring; Förvärm; Antilukt
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- ExtraHygiene med UV-teknik
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Intensivläge - Förbättrar diskresultatet, men diskmaskinen förbrukar mer energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrat våg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Push to open-funktion - perfekt för handtaglösa kök

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knappås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 38 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 290 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,67 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 67 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 10,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energi klass: B
- Buller klass: A

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DFI757MUXXL

Kök - 746028

Fullintegrerad diskmaskin med automatisk dosering

Mått (HxBxD): 85,9-91,2 x 59,6 x 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 123,1 cm

Monteras med 700-800 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)\*

Rek. pris inkl. moms

**20.695**

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 9
- Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Sensor CDO
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 15
- Antal korgar: 3
- Integrerat automatiskt doseringssystem

- Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopskenor för överkorgen.
- China Guard - Skyddar känsligt disksgods från den roterande spolarmen.
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopskenor för överkorgen.; Avtagbart ställ för stora redskap
- Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.
- Vas/flask-hållare för höga smala objekt som exempelvis napplaskor.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad
- TFT front display LCD topp display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 15
- Antal tillval: 11
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner
- Justerbart vattentryck

### Program

- 15 program: Autodisk; Grytdisk; Ecodisk; Hygienisk; Tidsprogram; Plastdisk; Avspolning; Universell; Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; Kristall/Glas; Snabb Profdsisk; Självrengöring; Förvärm; Antilukt
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- ExtraHygiene med UV-teknik
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Intensivläge - Förbättrar diskresultatet, men diskmaskinen förbrukar mer energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrat våg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Push to open-funktion - perfekt för handtaglösa kök

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knappås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 38 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 285 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,55 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 55 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,6 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energi klass: A
- Buller klass: A

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DFI748MU

Kök - 746052

Fullintegrerad diskmaskin med automatisk dosering

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 x 59,6 x 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Monteras med 680-760 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)\*

Rek. pris inkl. moms
<b>19.095</b>

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 9
- Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Sensor CDO
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Integrerat automatisk doseringssystem
- Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.
- China Guard - Skyddar känsligt disk gods från den roterande spolarmen.
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopskenor för överkorgen.; Avtagbart ställ för stora redskap
- Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.
- Vas/flask-hållare för höga smala objekt som exempelvis napplaskor.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 4 LED-lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad
- TFT front display LCD topp display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 15 // Antal tillval: 11
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner
- Justerbart vattentryck

### Program

- 15 program: Autodisk; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Plastdisk; Avspolning; Universell; Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; Kristall/Glas; Snabb Profdsisk; Självrengöring; Förvärm; Antilukt
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Extrahygiene med UV-teknik
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Intensivläge - Förbättrar diskresultatet, men diskmaskinen förbrukar mer energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrerad antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Push to open-funktion - perfekt för handtagslösa kök

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 37 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 285 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,5 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerklass: A

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DFI544BXXL

746027

Fullintegrerad diskmaskin

Mått (HxBxD): 85,9-91,2 x 59,6 x 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 123,1 cm

Monteras med 700-800 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)\*

Rek. pris inkl. moms
<b>16.795</b>

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: två hjul
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 9
- Antal tillval: 5
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner

### Program

- 9 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Universell; Självrengöring; Antilukt
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrerad antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerklass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DFI544H/1

Kök - 746022

Fullintegrerad diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Monteras med 680-760 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)\*

Rek. pris inkl. moms

**15.795**

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Integrerat automatiskt doseringssystem
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: två hjul
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 9
- Antal tillval: 8
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner

### Program

- 9 program: Autodisk; Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Självrengöring; Antilukt
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet, Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trålucka
- Integrerad antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerclass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DFI545N

746068

Fullintegrerad diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Monteras med 680-760 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)\*

Rek. pris inkl. moms

**15.895**

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Sensor CDO
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad
- LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 9
- Antal tillval: 8
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner
- Justerbart vattentryck

### Program

- 9 program: Autodisk; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Snabb Proffsdisk; Självrengöring; Antilukt
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet, Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trålucka
- Integrerad antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 40 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerclass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DFI534A

746214

Fullintegrerad diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 x 59,6 x 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Monteras med 680-760 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)\*

Rek. pris inkl. moms

**13.495**

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 6
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 13 kuvert
- Antal korgar: 2
- Överkorg: construction
- Övre korgsystem: två hjul
- Underkorg: construction
- Tätta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 8
- Antal tillval: 5
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

### Program

- 8 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Universell; Självrengöring
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Natlläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplös
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 215 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,53 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 53 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 8,9 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerklass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DSD545NXXL

746098

Fullintegrerad diskmaskin

Mått (HxBxD): 85,9-91,2 x 59,6 x 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 123,1 cm

Anpassade dörrdimensioner 760-840 mm

Sliding Door - glidskenor som passar till alla lådor och socklar (max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)\*

Rek. pris inkl. moms

**18.495**

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Tätta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad // LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 8 // Antal tillval: 7
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner
- Justerbart vattentryck

### Program

- 8 program: Autodisk; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Snabb Proffsdisk; Självrengöring
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Natlläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplös
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 40 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerklass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DSD545N

746069

Fullintegrerad diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 124,3 cm

Anpassade dörrdimensioner 720-800 mm

Sliding Door - glidskenor som passar till alla lådor och socklar (max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)\*

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>16.795</b>
---------------

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Tätta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad // LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 8 // Antal tillval: 7
- Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner
- Justerbart vattentryck

### Program

- 8 program: Autodisk; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Snabb Profidsk; Självrengöring
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Natlläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trålucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 40 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerklass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket låtta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DBI344IB.BS

746010

Integrerbar oppvaskmaskin

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>15.195</b>
---------------

- Färg: Black Steel

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.
- Utvändig handtag: integrerad mjukstängning

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Två hjul
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Tätta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 9
- Antal tillval: 5
- Visning av kvarvarande tid: Front display
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner

### Program

- 9 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Universell; Självrengöring; Antikut
- Fördrojd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Natlläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: A
- Bullerklass: B



## DBI344IB.S

746009

Integrerbar oppvaskmaskin

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Rek. pris inkl. moms

14.195

- Färg: Stainless Steel

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för besticksorkgen.
- Utvändigt handtag: integrerad mjukstängning

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Två hjul
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 9
- Antal tillval: 5
- Visning av kvarvarande tid: Front display
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner

### Program

- 9 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Universell; Självrengöring; Antilukt
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energi klass: A
- Buller klass: B



## DBI344IB.W

746008

Integrerbar oppvaskmaskin

Mått (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Rek. pris inkl. moms

13.495

- Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för besticksorkgen.
- Utvändigt handtag: integrerad mjukstängning

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Lätt höjjustering; Handtag; Borttagbar
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Två hjul
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 9
- Antal tillval: 5
- Visning av kvarvarande tid: Front display
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Justerbara effektzoner

### Program

- 9 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning; Universell; Självrengöring; Antilukt
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 275 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60°C: 0,54 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 54 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 9,4 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energi klass: A
- Buller klass: B



## DWC6433FIXXL

744962

Fullintegrerad diskmaskin  
Professional

Mått (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 56,7 cm

Djup med öppen dörr: 123,1 cm

Monteras med 700-800 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)\*

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>41.095</b>
---------------

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9
- Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och nappflaskor
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Överkorg: professional premium
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Underkorg: professional premium
- Förberett för autodosering
- 2 LED lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad
- TFT front display LCD topp display
- Program: 9
- Antal tillval: 3
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

### Program

- 9 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Avspolning; Universell; Kristall/ Glas; Självrengöring; Sani Quick
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar

### Design och integration

- Framifrån justerbar nivåföt som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 43 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 195 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-program 40-60°C: 0,84 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 84 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 12,2 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: D
- Bullerklass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## DWC6423FI

744895

Fullintegrerad diskmaskin  
Professional

Mått (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 56,7 cm

Djup med öppen dörr: 119,1 cm

Monteras med 680-760 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)\*

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>39.795</b>
---------------

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 8
- Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och nappflaskor
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Torksystem - Turbo Combi Drying™
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 13 kuvert
- Antal korgar: 2
- Överkorg: professional premium
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: professional premium
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- Förberett för autodosering
- 2 LED lampor

### Gränssnitt & kontroller

- Wi-Fi: Integrerad
- TFT front display LCD topp display
- Program: 9
- Antal tillval: 3
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

### Program

- 9 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Avspolning; Universell; Kristall/ Glas; Självrengöring; Sani Quick
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar

### Design och integration

- Framifrån justerbar nivåföt som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Bullernivå: 43 dB(A)re 1 pW
- Standardprogramlängd: 195 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60°C: 0,83 kWh
- Energiförbrukning per 100 cykler: 83 kWh
- Vattenförbrukning per cykel: 12,2 l
- Energiförbrukning i standby: 0,49 W
- Energiklass: D
- Bullerklass: B

\* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnet att synas under luckan. Vid installation av mycket lätta eller mycket tunga köksluckor på helintegrerade diskmaskiner kan du behöva köpa andra fjädrar för luckans öppnings-/stängningsmekanism. Dessa kommer vanligtvis att vara kraftigare fjädrar för standard 82-87 cm höga diskmaskiner och lättare fjädrar för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner.



## W7096XG

745921  
Tvättmaskin med automatisk dosering  
Style+  
Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 57,2 cm



reddot winner 2025

Rek. pris inkl. moms
<b>26.995</b>

### Allmänt

- Lastkapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600
- Energiklass: A
- Färg: Svart

### Program

- 29 program
- Vit tvätt // Färgtvätt
- Mix/syntet tvätt // Skonsam tvätt
- Ylle/handtvätt // Bomull
- Ytterkläder // Tidsprogram
- Jeans // Skjortor/Blusar
- Sängkläder/Handdukar // Dun
- Vattentät // Sköljprogram
- Centrifugering // Utpumpning
- Maskinrengöring // SportWash
- Ånga uppfriskning // Quick Pro
- Eco 40-60 °C // Fläckprogram
- Allergi syntetprogram
- Allergi program som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester
- Wifi-program: Badkläder, Underkläder, Mjukisdjur, Textilskor, Babykläder
- Funktion: Normal funktion, Green funktion, Speed funktion, Intensive funktion, Nattläge/tyst gång

### Tillval

- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Justerbar centrifugeringshastighet
- Fördröjd start: upp till 24 timmar
- Förtvätt // Spinning stoppkontroll
- Skrynkelfritt // Hög vattennivå
- Super Rinse-funktion
- Addera tvätt
- Automatisk sköljning
- Ångdesinfektion
- Liten tvättmängd
- Luftdusch

### Konstruktion och prestanda

- Dörröppning: Steel Seal™ - hygienisk dörrlösning
- Quattro constuction 2.0
- Rostfritt stål invändigt
- Trumma i rostfritt stål
- Material motvikt: Högkvalitativ gjutjärn
- Motviktens vikt: 17 kg
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Trumvolym: 60 l
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Borstlös motor (BLDC)
- Pro Wash - system för extra effektiv tvättning och sköljning
- Sensi Save 2.0

### Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Dörrlås: motorized
- Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Automatisk rengöring av tvättmedelsfacket
- Belysning i trumman: yul
- Automatiskt doseringssystem
- Ångfunktion
- Dose assist
- Wi-Fi: Integrerad
- ConnectLife
- Bluetooth
- Adapter för vattenanslutning ½
- Vattenhårdhetsteststicka

### Gränssnitt & kontroller

- TFT - Pekskärm i fullfärg (möjligt att interagera med vredet också)
- Resttidsindikator
- Ljudsignal

### Design och integration

- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

### Säkerhet & skötsel

- Vattensäker bottenplatta
- Maxtid för vattenintag
- Aqua stop
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump.
- Översvämningsskydd
- Nödöppningsfunktion
- Knapplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Ljudnivå (centrifugering): 70 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå (tvätt): 51 dB(A)re 1 pW
- Energiklass för ljud vid centrifugering: A
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 33 kWh
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,333 kWh
- Vattenförbrukning per tvätt: 32 l
- Värmelementets effekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## W7096XW

745666  
Tvättmaskin med automatisk dosering  
Style+  
Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 57,2 cm



reddot winner 2025

Rek. pris inkl. moms
<b>25.295</b>

### Allmänt

- Lastkapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600
- Energiklass: A
- Färg: Vit

### Program

- 29 program
- Vit tvätt // Färgtvätt
- Mix/syntet tvätt // Skonsam tvätt
- Ylle/handtvätt // Bomull
- Ytterkläder // Tidsprogram
- Jeans // Skjortor/Blusar
- Sängkläder/Handdukar // Dun
- Vattentät // Sköljprogram
- Centrifugering // Utpumpning
- Maskinrengöring // SportWash
- Ånga uppfriskning // Quick Pro
- Eco 40-60 °C // Fläckprogram
- Allergi syntetprogram
- Allergi program som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester
- Wifi-program: Badkläder, Underkläder, Mjukisdjur, Textilskor, Babykläder
- Funktion: Normal funktion, Green funktion, Speed funktion, Intensive funktion, Nattläge/tyst gång

### Tillval

- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Justerbar centrifugeringshastighet
- Fördröjd start: upp till 24 timmar
- Förtvätt // Spinning stoppkontroll
- Skrynkelfritt // Hög vattennivå
- Super Rinse-funktion
- Addera tvätt
- Automatisk sköljning
- Ångdesinfektion
- Liten tvättmängd
- Luftdusch

### Konstruktion och prestanda

- Dörröppning: Steel Seal™ - hygienisk dörrlösning
- Quattro constuction 2.0
- Rostfritt stål invändigt
- Trumma i rostfritt stål
- Material motvikt: Högkvalitativ gjutjärn
- Motviktens vikt: 17 kg
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Trumvolym: 60 l
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Borstlös motor (BLDC)
- Pro Wash - system för extra effektiv tvättning och sköljning
- Sensi Save 2.0

### Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Dörrlås: motorized
- Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Automatisk rengöring av tvättmedelsfacket
- Belysning i trumman: yul
- Automatiskt doseringssystem
- Ångfunktion
- Dose assist
- Wi-Fi: Integrerad
- ConnectLife
- Bluetooth
- Adapter för vattenanslutning ½
- Vattenhårdhetsteststicka

### Gränssnitt & kontroller

- TFT - Pekskärm i fullfärg (möjligt att interagera med vredet också)
- Resttidsindikator
- Ljudsignal

### Design och integration

- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

### Säkerhet & skötsel

- Vattensäker bottenplatta
- Maxtid för vattenintag
- Aqua stop
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump.
- Översvämningsskydd
- Nödöppningsfunktion
- Knapplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Ljudnivå (centrifugering): 70 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå (tvätt): 51 dB(A)re 1 pW
- Energiklass för ljud vid centrifugering: A
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 33 kWh
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,333 kWh
- Vattenförbrukning per tvätt: 32 l
- Värmelementets effekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## W5096RG

745924

Tvättmaskin med automatisk dosering

Style

Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 57,2 cm



Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>24.395</b>
---------------

### Allmänt

- Lastkapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600
- Energiklass: A
- Färg: Svart

### Program

- 28 program
- Vit tvätt // Färgtvätt
- Mix/syntet tvätt // Skonsam tvätt
- Ylle/handtvätt // Bomull
- Ytterkläder // Tidsprogram
- Jeans // Skjortor/Blusar
- Sängkläder/Handdukar // Dun
- Vattentät // Sköljprogram
- Centrifugering // Utpumpning
- Maskinrengöring // SportWash
- Ånga uppfriskning // Quick Pro
- Eco 40-60 °C // Allergi syntetprogram
- Allergi program som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester
- Wifi-program: Badkläder, Underkläder, Mjukisdjur, Textilskor, Babykläder
- Funktion: Normal funktion, Green funktion, Speed funktion, Intensive funktion

### Tillval

- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Justerbar centrifugeringshastighet
- Fördröjd start: upp till 24 timmar
- Förtvätt
- Spinning stoppkontroll
- Skrynkefritt
- Hög vattennivå
- Super Rinse-funktion
- Addera tvätt
- Automatisk sköljning
- Ångdesinfektion
- Liten tvättmängd

### Konstruktion och prestanda

- Dörröppning: Steel Seal™ - hygienisk dörrlösnings
- Quattro construction 2.0
- Rostfritt stål invändigt
- Trumma i rostfritt stål
- Material motvikt: Högkvalitativ gjutjärn
- Motviktens vikt: 17 kg
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Trumvolym: 60 l
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Borstlös motor (BLDC)
- Sensi Save 2.0

### Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Dörrlås: motorized
- Praktisk förvaring för skiljevæg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Belysning i trumman: till
- Automatiskt doseringssystem
- Ångfunktion
- Dose assist
- Wi-Fi: Integrerad
- ConnectLife
- Bluetooth
- Adapter för vattenanslutning ½

### Gränssnitt & kontroller

- TFT - Peksärm i fullfärg (möjligt att interagera med vreden också)
- Resttidsindikator
- Ljudsignal

### Design och integration

- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

### Säkerhet & skötsel

- Vattensäker bottenplatta
- Maxtid för vattenintag
- Aqua stop
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump.
- Översvämningsskydd
- Nödöppningsfunktion
- Knapplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Ljudnivå (centrifugering): 70 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå (tvätt): 51 dB(A)re 1 pW
- Energiklass för ljud vid centrifugering: A
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 34 kWh
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,377 kWh
- Vattenförbrukning per tvätt: 35 l
- Värmelementets effekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## W5096RW

745917

Tvättmaskin med automatisk dosering

Style

Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 57,2 cm



Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>22.895</b>
---------------

### Allmänt

- Lastkapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600
- Energiklass: A
- Färg: Vit

### Program

- 28 program
- Vit tvätt // Färgtvätt
- Mix/syntet tvätt // Skonsam tvätt
- Ylle/handtvätt // Bomull
- Ytterkläder // Tidsprogram
- Jeans // Skjortor/Blusar
- Sängkläder/Handdukar // Dun
- Vattentät // Sköljprogram
- Centrifugering // Utpumpning
- Maskinrengöring // SportWash
- Ånga uppfriskning // Quick Pro
- Eco 40-60 °C // Allergi syntetprogram
- Allergi program som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester
- Wifi-program: Badkläder, Underkläder, Mjukisdjur, Textilskor, Babykläder
- Funktion: Normal funktion, Green funktion, Speed funktion, Intensive funktion

### Tillval

- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Justerbar centrifugeringshastighet
- Fördröjd start: upp till 24 timmar
- Förtvätt
- Spinning stoppkontroll
- Skrynkefritt
- Hög vattennivå
- Super Rinse-funktion
- Addera tvätt
- Automatisk sköljning
- Ångdesinfektion
- Liten tvättmängd

### Konstruktion och prestanda

- Dörröppning: Steel Seal™ - hygienisk dörrlösnings
- Quattro construction 2.0
- Rostfritt stål invändigt
- Trumma i rostfritt stål
- Material motvikt: Högkvalitativ gjutjärn
- Motviktens vikt: 17 kg
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Trumvolym: 60 l
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Borstlös motor (BLDC)
- Sensi Save 2.0

### Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Dörrlås: motorized
- Praktisk förvaring för skiljevæg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Belysning i trumman: till
- Automatiskt doseringssystem
- Ångfunktion
- Dose assist
- Wi-Fi: Integrerad
- ConnectLife
- Bluetooth
- Adapter för vattenanslutning ½

### Gränssnitt & kontroller

- TFT - Peksärm i fullfärg (möjligt att interagera med vreden också)
- Resttidsindikator
- Ljudsignal

### Design och integration

- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

### Säkerhet & skötsel

- Vattensäker bottenplatta
- Maxtid för vattenintag
- Aqua stop
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump.
- Översvämningsskydd
- Nödöppningsfunktion
- Knapplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Ljudnivå (centrifugering): 70 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå (tvätt): 51 dB(A)re 1 pW
- Energiklass för ljud vid centrifugering: A
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 34 kWh
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,377 kWh
- Vattenförbrukning per tvätt: 35 l
- Värmelementets effekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## W3096RW

745812

Tvättmaskin med automatisk dosering

Logic

Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 57,2 cm

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>19.295</b>
---------------

### Allmänt

- Kapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600
- Energiklass: A
- Färg: Vit

### Program

- 21 program
- Vit tvätt
- Färgtvätt
- Mix/syntet tvätt
- Skonsam tvätt
- Ylle/handtvätt
- Bomull
- Ytterkläder
- Tidsprogram
- Jeans
- Skjortor/Blusar
- Sängkläder/Handdukar
- Dun
- Vattentät
- Sköljprogram
- Centrifugering
- Utpumpning
- Maskinrengöring
- SportWash
- Ånga uppfriskning
- Quick Pro
- Eco 40-60 °C
- Wifi-program: Jeans, Vattentäta kläder
- Funktion: Normal funktion, Green funktion, Speed funktion

### Tillval

- Kall-90 grader
- Justerbar centrifugeringshastighet
- Fördröjd start: upp till 24 timmar
- Förtvätt
- Spinning stoppkontroll
- Skrynkefritt
- Hög vattennivå
- Super Rinse-funktion
- Addera tvätt
- Automatisk sköljning
- Ångdesinfektion
- Liten tvättmängd

### Konstruktion och prestanda

- Dörröppning: Steel Seal™ - hygienisk dörrlösning
- Quattro construction 2.0
- Rostfritt stål invändigt
- Trumma i rostfritt stål
- Material motvikt: Högkvalitativt gjutjärn
- Motviktens vikt: 17 kg
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Trumvolym: 60 l
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Borstlös motor (BLDC)
- Sensi Save 2.0

### Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Dörrlås: motorized
- Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Automatiskt doseringssystem
- Ångfunktion
- Dose assist
- Wi-Fi: Integrerad
- ConnectLife
- Bluetooth
- Adapter för vattenanslutning ½

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Resttidsindikator
- Ljdsignal

### Design och integration

- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

### Säkerhet & skötsel

- Vattensäker bottenplatta
- Maxtid för vattenintag
- Gummislang
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump
- Översvämningsskydd
- Nödöppningsfunktion
- Knapplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Ljudnivå (centrifugering): 70 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå (tvätt): 51 dB(A)re 1 pW
- Energiklass för ljud vid centrifugering: A
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 34 kWh
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,377 kWh
- Vattenförbrukning per tvätt: 35 l
- Värmelementets effekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## W3096CW

745663

Vaskemaskine

Logic

Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 57,2 cm

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>17.595</b>
---------------

### Generell beskrivelse

- Kapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600
- Energiklass: A
- Färg: Vit

### Program

- 21 programmer
- Vit tvätt
- Färgtvätt
- Mix/syntet tvätt
- Skonsam tvätt
- Ylle/handtvätt
- Bomull
- Ytterkläder
- Tidsprogram
- Jeans
- Skjortor/Blusar
- Sängkläder/Handdukar
- Dun
- Vattentät
- Sköljprogram
- Centrifugering
- Utpumpning
- Maskinrengöring
- SportWash
- Ånga uppfriskning
- Quick Pro
- Eco 40-60 °C
- Wifi-program: Jeans, Vattentäta kläder
- Funktion: Normal funktion, Green funktion, Speed funktion

### Tillval

- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Justerbar centrifugeringshastighet
- Fördröjd start: upp till 24 timmar
- Förtvätt
- Spinning stoppkontroll
- Skrynkefritt
- Hög vattennivå
- Super Rinse-funktion
- Addera tvätt
- Automatisk sköljning
- Ångdesinfektion
- Liten tvättmängd

### Konstruktion och prestanda

- Dörröppning: Steel Seal™ - hygienisk dörrlösning
- Quattro construction 2.0
- Rostfritt stål invändigt
- Trumma i rostfritt stål
- Material motvikt: Högkvalitativt gjutjärn
- Motviktens vikt: 17 kg
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Trumvolym: 60 l
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Borstlös motor (BLDC)
- Sensi Save 2.0

### Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Dörrlås: motorized
- Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Ångfunktion
- Dose assist
- Wi-Fi: Integrerad
- ConnectLife
- Bluetooth
- Adapter för vattenanslutning ½

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Resttidsindikator
- Ljdsignal

### Design och integration

- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

### Säkerhet & skötsel

- Vattensäker bottenplatta
- Maxtid för vattenintag
- Gummislang
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump
- Översvämningsskydd
- Nödöppningsfunktion
- Knapplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Ljudnivå (centrifugering): 70 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå (tvätt): 51 dB(A)re 1 pW
- Energiklass för ljud vid centrifugering: A
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 34 kWh
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,377 kWh
- Vattenförbrukning per tvätt: 35 l
- Värmelementets effekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## W1094W

745662

Tvättmaskin

Classic

Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 57,2 cm

Rek. pris inkl. moms

15.195

### Allmänt

- Kapacitet: 9 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1400
- Energiklass: A
- Färg: Vit

### Program

- 20 programmer
- Vit tvätt
- Färgtvätt
- mix/syntet tvätt
- Skonsam tvätt
- Ylle/handtvätt
- Bomull
- Ytterkläder
- Tidsprogram
- Jeans
- Skjortor/Blusar
- Sängkläder/Handdukar
- Dun
- Vattentät
- Sköljprogram
- Centrifugering
- Utpumpning
- Maskinrengöring
- SportWash
- Ånga uppfriskning
- Eco 40-60 °C
- Wifi-program: Jeans, Vattentäta kläder
- Funktion: Normal funktion, Green funktion, Speed funktion

### Tillval

- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Justerbar centrifugeringshastighet
- Fördröjd start: upp till 24 timmar
- Förtvätt
- Spinning stoppkontroll
- Skrynkelfritt
- Hög vattennivå
- Super Rinse-funktion
- Addera tvätt
- Automatisk sköljning
- Ångdesinfektion
- Liten tvättmängd

### Konstruktion och prestanda

- Dörröppning: Steel Seal™
- Quattro construction 1.0
- Rostfritt stål invändigt
- Trumma i rostfritt stål
- Material motvikt: Betong
- Motviktens vikt: 10,2 kg
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Trumvolym: 60 l
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 110 °
- Borstlös motor (BLDC)
- Sensi Save 2.0

### Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Dörrlås: Elektroniskt
- Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Ångfunktion
- Dose assist
- Wi-Fi: Integrerad
- ConnectLife
- Bluetooth

### Gränssnitt & kontroller

- LCD display
- Resttidsindikator
- Ljudsignal

### Design och integration

- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad
- Justerbara fötter: 10 mm

### Säkerhet & skötsel

- Vattensäker bottenplatta
- Maxtid för vattenintag
- Gummislang
- Anti Block™ - Självrensande avloppspump.
- Översvämningsskydd
- Knapplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Ljudnivå (centrifugering): 72 dB(A)re 1 pW
- Ljudnivå (tvätt): 51 dB(A)re 1 pW
- Energiklass för ljud vid centrifugering: A
- Viktad energianvändning per 100 cykler: 34 kWh
- Energianvändning per cykel vid användning av programmet eco 40-60°C: 0,377 kWh
- Vattenförbrukning per tvätt: 35 l
- Värmelementets effekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz





## T709HUG

745928

Kondensortumlare med värmepump

Style+

Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 63 cm



reddot winner 2025

Rek. pris inkl. moms

**24.395**

### Allmänt

- Energiklass: B
- Lastvikt: Stor trumvolym - 9 kg
- Skrynkelskydd
- Färg: Svart

### Konstruktion och prestanda

- Trumma i rostfritt stål
- Borstlös motor (BLDC)
- Värmepump
- Fuktighetssensor och tid
- Trumvolym: 117 l
- Butterfly™ Drying - Förhindrar skrynkling

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 6 l
- Dörrfilter som är lätta att ta bort och rengöra
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Skrynkelskydd
- Tidsinställning
- Fuktighetssensor
- Ånga
- Automatisk rengöring av kondensorfilter
- Belysning i trumman: till

### Gränssnitt & kontroller

- Visning av kvarvarande tid
- TFT - Pekskärm i fullfärg (möjligt att interagera med vredet också)
- Signal vid programslut
- Programminne

### Program

- 18 program
- Tidsinställd torkning
- Program för sängkläder och större material
- Skjortprogram - lägre temperatur och en viss restfuktighet
- Skrynkelvård ånga
- Ång-uppfräschning
- Sportkläder
- Konditionering

### Design och integration

- Dörr: Omhållningsbar dörr
- Justerbara fötter: 15 mm
- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

- Knapplås
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Bullernivå: 58 dB(A)re 1 pW
- Uppskattad årlig el-förbrukning: 92 kWh
- Jordat uttag
- Pluggtyp SHUKO
- Anslutningseffekt: 2000 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## T709HUW

745139

Kondensortumlare med värmepump

Style+

Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 63 cm



reddot winner 2025

Rek. pris inkl. moms

**22.695**

### Allmänt

- Energiklass: B
- Lastvikt: Stor trumvolym - 9 kg
- Skrynkelskydd
- Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Trumma i rostfritt stål
- Borstlös motor (BLDC)
- Värmepump
- Fuktighetssensor och tid
- Trumvolym: 117 l
- Butterfly™ Drying - Förhindrar skrynkling

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 6 l
- Dörrfilter som är lätta att ta bort och rengöra
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Skrynkelskydd
- Tidsinställning
- Fuktighetssensor
- Ånga
- Automatisk rengöring av kondensorfilter
- Belysning i trumman: till

### Gränssnitt & kontroller

- Visning av kvarvarande tid
- TFT - Pekskärm i fullfärg (möjligt att interagera med vredet också)
- Signal vid programslut
- Programminne

### Program

- 18 program
- Tidsinställd torkning
- Program för sängkläder och större material
- Skjortprogram - lägre temperatur och en viss restfuktighet
- Skrynkelvård ånga
- Ång-uppfräschning
- Sportkläder
- Konditionering

### Design och integration

- Dörr: Omhållningsbar dörr
- Justerbara fötter: 15 mm
- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

- Knapplås
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Bullernivå: 58 dB(A)re 1 pW
- Uppskattad årlig el-förbrukning: 92 kWh
- Jordat uttag
- Pluggtyp SHUKO
- Anslutningseffekt: 2000 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## T509HRG

745879

Kondensortumlare med värmepump

Style

Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 63 cm



Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>21.295</b>
---------------

### Allmänt

- Energiklass: B
- Lastvikt: Stor trumvolym - 9 kg
- Skrynkelskydd
- Färg: Svart

### Konstruktion och prestanda

- Trumma i rostfritt stål
- Borstlös motor (BLDC)
- Värmepump
- Fuktighetssensor och tid
- Trumvolym: 117 l
- Butterfly™ Drying - Förhindrar skrynkling

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 6 l
- Dörrfilter som är lätta att ta bort och rengöra
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Skrynkelskydd
- Tidsinställning
- Fuktighetssensor
- Automatisk rengöring av kondensorfilter
- Belysning i trumman: till

### Gränssnitt & kontroller

- Visning av kvarvarande tid
- TFT - Pekskärm i fullfärg (möjligt att interagera med vredet också)
- Signal vid programslut
- Programminne

### Program

- 18 program
- Tidsinställd torkning
- Program för sängkläder och större material
- Skjortprogram - lägre temperatur och en viss restfuktighet
- Sportkläder
- Konditionering

### Design och integration

- Dörr: Omhållningsbar dörr
- Justerbara fötter: 15 mm
- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

- Knapplås
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Bullernivå: 59 dB(A)re 1 pW
- Uppskattad årlig el-förbrukning: 92 kWh
- Jordat uttag
- Pluggtyp SHUKO
- Anslutningseffekt: 700 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## T509HRW

745878

Kondensortumlare med värmepump

Style

Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 63 cm



Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>19.695</b>
---------------

### Allmänt

- Energiklass: B
- Lastvikt: Stor trumvolym - 9 kg
- Skrynkelskydd
- Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Trumma i rostfritt stål
- Borstlös motor (BLDC)
- Värmepump
- Fuktighetssensor och tid
- Trumvolym: 117 l
- Butterfly™ Drying - Förhindrar skrynkling

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 6 l
- Dörrfilter som är lätta att ta bort och rengöra
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Skrynkelskydd
- Tidsinställning
- Fuktighetssensor
- Automatisk rengöring av kondensorfilter
- Belysning i trumman: till

### Gränssnitt & kontroller

- Visning av kvarvarande tid
- TFT - Pekskärm i fullfärg (möjligt att interagera med vredet också)
- Signal vid programslut
- Programminne

### Program

- 18 program
- Tidsinställd torkning
- Program för sängkläder och större material
- Skjortprogram - lägre temperatur och en viss restfuktighet
- Sportkläder
- Konditionering

### Design och integration

- Dörr: Omhållningsbar dörr
- Justerbara fötter: 15 mm
- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

- Knapplås
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Bullernivå: 59 dB(A)re 1 pW
- Uppskattad årlig el-förbrukning: 92 kWh
- Jordat uttag
- Pluggtyp SHUKO
- Anslutningseffekt: 700 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## T309HCW

745172

Kondensortumlare med värmepump

Logic

Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 63 cm

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>16.795</b>
---------------

### Allmänt

- Energiklass: C
- Lastvikt: Stor trumvolym - 9 kg
- Skrynkelskydd
- Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Trumma i rostfritt stål
- Borstlös motor (BLDC)
- Värmepump
- Fuktighetssensor och tid
- Trumvolym: 117 l
- Butterfly™ Drying - Förhindrar skrynkling

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 6 l
- Dörrfilter som är lätta att ta bort och rengöra
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Skrynkelskydd
- Tidsinställning
- Fuktighetssensor
- Belysning i trumman: till

### Gränssnitt & kontroller

- Visning av kvarvarande tid
- LCD display
- Signal vid programslut
- Programminne

### Program

- 12 program
- Tidsinställd torkning
- Program för sängkläder och större material

### Design och integration

- Dörr: Omhållningsbar dörr
- Justerbara fötter: 15 mm
- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

- Knapplås
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Bullernivå: 61 dB(A)re 1 pW
- Uppskattad årlig el-förbrukning: 110 kWh
- Jordat uttag
- Pluggtyp SHUKO
- Anslutningseffekt: 700 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## T108HW

745173

Kondensortumlare med värmepump

Classic

Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 63 cm

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>15.195</b>
---------------

### Allmänt

- Energiklass: C
- Lastvikt: Mängd 1 -8 kg
- Skrynkelskydd
- Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Trumma i rostfritt stål
- Enfas (standardmotor)
- Värmepump
- Fuktighetssensor och tid
- Trumvolym: 117 l
- Butterfly™ Drying - Förhindrar skrynkling

### Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 6 l
- Dörrfilter som är lätta att ta bort och rengöra
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Skrynkelskydd
- Tidsinställning
- Fuktighetssensor

### Gränssnitt & kontroller

- Visning av kvarvarande tid
- LCD display
- Signal vid programslut
- Programminne

### Program

- 10 program
- Tidsinställd torkning
- Program för sängkläder och större material

### Design och integration

- Dörr: Omhållningsbar dörr
- Justerbara fötter: 15 mm
- ASKO torktumlare kan monteras ovanpå tvättmaskinen
- Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

- Knapplås
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

- Bullernivå: 63 dB(A)re 1 pW
- Uppskattad årlig el-förbrukning: 101 kWh
- Jordat uttag
- Pluggtyp SHUKO
- Anslutningseffekt: 700 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz



## Korg för att torka

914908

Rek. pris inkl. moms

**895**

### Allmän beskrivning

- Korg för att torka skor och andra föremål som inte ska torktumlas.





## DC7784HP.W

675927

Fristående torkskåp med  
värmepump  
Levereras högerhängt - kan  
ändras till vänsterhängt  
Mått (H×B×D):  
184 × 59,5 × 67,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**39.495**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Förstärkt och ljudisolerad dörr
- Dörrguide för perfekt justering
- Avfuktningkapacitet: 22 g/min
- Tvättlina: 16 m
- Kapacitet: 5 kg
- Luffflöde: 945 m<sup>3</sup>/h
- Kortast program (min): 75 min

### Gränssnitt & kontroller

- Manöverpanel med programval
- Intelligent minnesfunktion

### Program

- Antal tillgängliga program: 2

### Design och integration

- Omhängningsbar dörr
- Justerbar höjd för att passa in med tvättmaskin, torktumlare och Hidden Helpers™
- Möjligt att installera i skåpet
- Vägghäggning är möjligt
- Kondensbehållarens placering: Under
- Kondens med avlopp: Behållare och avlopp
- Motorns placering: Under torkutrymmet

### Säkerhet och skötsel

- Dörrkontakt

### Teknisk data

- Bullernivå: 70 dB(A)re 1 pW
- El-kontakt: Euro
- Antal faser: 1
- Frekvens: 50 Hz





## DC7784V.G

746862  
Torkskåp  
Levereras högerhängt - kan  
ändras till vänsterhängt  
Mått (HxBxD):  
193 x 59,5 x 67,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**25.695**

■ Färg: Graphite Black

### Konstruktion och prestanda

- Förstärkt och ljudisolerad dörr
- Dörrguide för perfekt justering
- Blåser luft direkt in i torkskåpet
- Avfuktningsskapacitet: 17 g/min
- Tvättlina: 16 m
- Kapacitet: 4 kg
- Luftflöde: 180 m<sup>3</sup>/h
- Kortast program (min): 75 min

### Användning och flexibilitet

- Vikbara hängare
- Dörrhållare
- Handskhållare
- Hållare för galgar
- Skohylla

### Gränssnitt & kontroller

- Manöverpanel med programval
- Tidval
- Temperaturval, låg/normal
- Intelligent minnesfunktion

### Program

- 8 program
- Automatiska program
- Varma handdukar 120 min
- Torkningstid, max 6 timmar
- Kalltorrt - max 12 timmar
- Tidsbesparing (12 min)

### Design och integration

- Dörröppning: 180 grader
- Vändbar dörr
- Samma installationshöjd som tvättmaskin, Hidden Helpers™ och torktumlare
- Kan installeras i ett skåp
- Möjlighet att fästa på vägg
- Motorns placering: upptill

### Säkerhet och skötsel

- Dörrkontakt
- Värmskydd

### Teknisk data

- Värmeelement: 1500 W
- Bullernivå: 60 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 1500 W
- El-tilkopling: 220-240 V
- El-kontakt: Euro
- Antal faser: 1
- Frekvens: 50 Hz



## DC7784V.S

675664  
Torkskåp  
Levereras högerhängt - kan  
ändras till vänsterhängt  
Mått (HxBxD):  
193 x 59,5 x 67,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**22.995**

■ Färg: Rostfritt stål

### Konstruktion och prestanda

- Förstärkt och ljudisolerad dörr
- Dörrguide för perfekt justering
- Blåser luft direkt in i torkskåpet
- Avfuktningsskapacitet: 17 g/min
- Tvättlina: 16 m
- Kapacitet: 4 kg
- Luftflöde: 180 m<sup>3</sup>/h
- Kortast program (min): 75 min

### Användning och flexibilitet

- Vikbara hängare
- Dörrhållare
- Handskhållare
- Hållare för galgar
- Skohylla

### Gränssnitt & kontroller

- Manöverpanel med programval
- Tidval
- Temperaturval, låg/normal
- Intelligent minnesfunktion

### Program

- 8 program
- Automatiska program
- Varma handdukar 120 min
- Torkningstid, max 6 timmar
- Kalltorrt - max 12 timmar
- Tidsbesparing (12 min)

### Design och integration

- Dörröppning: 180 grader
- Vändbar dörr
- Samma installationshöjd som tvättmaskin, Hidden Helpers™ och torktumlare
- Kan installeras i ett skåp
- Möjlighet att fästa på vägg
- Motorns placering: upptill

### Säkerhet och skötsel

- Dörrkontakt
- Värmskydd

### Teknisk data

- Värmeelement: 1500 W
- Bullernivå: 60 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 1500 W
- El-tilkopling: 220-240 V
- El-kontakt: Euro
- Antal faser: 1
- Frekvens: 50 Hz



## DC7784V.W

673877  
Torkskåp  
Levereras högerhängt - kan  
ändras till vänsterhängt  
Mått (HxBxD):  
193 x 59,5 x 67,5 cm

Rek. pris inkl. moms

**19.495**

■ Färg: Vit

### Konstruktion och prestanda

- Förstärkt och ljudisolerad dörr
- Dörrguide för perfekt justering
- Blåser luft direkt in i torkskåpet
- Avfuktningsskapacitet: 17 g/min
- Tvättlina: 16 m
- Kapacitet: 4 kg
- Luftflöde: 180 m<sup>3</sup>/h
- Kortast program (min): 75 min

### Användning och flexibilitet

- Vikbara hängare
- Dörrhållare
- Handskhållare
- Hållare för galgar
- Skohylla

### Gränssnitt & kontroller

- Manöverpanel med programval
- Tidval
- Temperaturval, låg/normal
- Intelligent minnesfunktion

### Program

- 8 program
- Automatiska program
- Varma handdukar 120 min
- Torkningstid, max 6 timmar
- Kalltorrt - max 12 timmar
- Tidsbesparing (12 min)

### Design och integration

- Dörröppning: 180 grader
- Vändbar dörr
- Samma installationshöjd som tvättmaskin, Hidden Helpers™ och torktumlare
- Kan installeras i ett skåp
- Möjlighet att fästa på vägg
- Motorns placering: upptill

### Säkerhet och skötsel

- Dörrkontakt
- Värmskydd

### Teknisk data

- Värmeelement: 1500 W
- Bullernivå: 60 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 1500 W
- El-tilkopling: 220-240 V
- El-kontakt: Euro
- Antal faser: 1
- Frekvens: 50 Hz



## HI150G

746314  
Utdragbar strykbräda  
Mått (HxBxD): 15,5 x 59,5 x 63 cm

Rek. pris inkl. moms

**7.195**


■ Färg: Graphite black

### Allmän beskrivning

■ Strykbrädeöverdrag med värmereflekterande metalliserad yta

### Användning och flexibilitet

- Tryck/drag öppning
- Maximal belastning: 10 kg
- Integrering med tvättmaskin och torktumlare
- Möjlig att integrera med tvättmaskiner och torktumlare av alla storlekar.



## HI150W

746311  
Utdragbar strykbräda  
Mått (HxBxD): 15,5 x 59,5 x 63 cm

Rek. pris inkl. moms

**6.995**

■ Färg: Vit

### Allmän beskrivning

■ Strykbrädeöverdrag med värmereflekterande metalliserad yta

### Användning och flexibilitet

- Tryck/drag öppning
- Maximal belastning: 10 kg
- Integrering med tvättmaskin och torktumlare
- Möjlig att integrera med tvättmaskiner och torktumlare av alla storlekar.



## HB150G

746300  
Integrerad utdragbar korg och  
hyllplan  
Mått (HxBxD): 15,5 x 59,5 x 63 cm

Rek. pris inkl. moms

**5.295**

■ Färg: Graphite black

### Allmän beskrivning

■ Hyllyta: Laminat / Ståltråd

### Användning och flexibilitet

- Dra-/skjutkorg och hyllplan
- Avtagbar trådkorg
- Teleskopisk utdragbar hylla
- Maximal belastning: 10 kg
- Integrering med tvättmaskin och torktumlare
- Möjlig att integrera med tvättmaskiner och torktumlare av alla storlekar.



## HB150W

746298  
Integrerad utdragbar korg och  
hyllplan  
Mått (HxBxD): 15,5 x 59,5 x 63 cm

Rek. pris inkl. moms

**5.195**

■ Färg: Vit

### Allmän beskrivning

■ Hyllyta: Laminat / Ståltråd

### Användning och flexibilitet

- Dra-/skjutkorg och hyllplan
- Avtagbar trådkorg
- Teleskopisk utdragbar hylla
- Maximal belastning: 10 kg
- Integrering med tvättmaskin och torktumlare
- Möjlig att integrera med tvättmaskiner och torktumlare av alla storlekar.

**HS60G**

746297  
Utdragbar sorteringshylla  
Mått (HxBxD): 6,4 × 59,5 × 63 cm

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>3.295</b>
--------------

■ Färg: Graphite black

**Allmän beskrivning**

■ Yta: Laminat

**Användning och flexibilitet**

- Tryck/drag öppning
- Maximal belastning: 10 kg
- Integrering med tvättmaskin och torktumlare
- Möjlig att integrera med tvättmaskiner och torktumlare av alla storlekar.

**HS60G**

746297  
Utdragbar sorteringshylla  
Mått (HxBxD): 6,4 × 59,5 × 63 cm

Rek. pris inkl. moms
----------------------

<b>3.195</b>
--------------

■ Färg: Vit

**Allmän beskrivning**

■ Yta: Laminat

**Användning och flexibilitet**

- Tryck/drag öppning
- Maximal belastning: 10 kg
- Integrering med tvättmaskin och torktumlare
- Möjlig att integrera med tvättmaskiner och torktumlare av alla storlekar.





[SE.ASKO.COM](http://SE.ASKO.COM)